



環境改善の主なポイント

- 40VmaxバッテリーとハイパワーBLモータ搭載により、42mLエンジン式クラス同等*の使用感を実現した。
(脱炭素) ※40VmaxバッテリーBL4050F使用時
- 高剛性金属ハウジングと金属製ハンドルを採用した堅牢ボディで重負荷作業にも対応した。(作業効率向上)



2022年9月 現在

No.	環境情報項目		仕様		
1	製品/モデル名	充電式チェンソー / MUCO18GZR1			
	主要構成 (バッテリー・充電器別販売品)	本機 MUCO18G	丸型ヤスリ4	レンチ13-16	チェーンオイル
		チェンソーバーセット (M300A) [セット内容] チェーン刃、ガイドバー、チェーンカバー			
		(全質量: 7.1 kg)			
2	本機寸法 [全長×幅×高さ]	バッテリーBL4050F含む、チェーン刃、ガイドバー含まず。		445 × 230 × 275 mm	
3	能力 [チェーンスピード]	0~25.5 m/秒			
4	効率 [1充電当りの作業量*1 BL4050F (5.0Ah) /チェーン形式: 25AP 杉丸太φ200mm]	約53 本			
5	本機質量	本機 (MUCO18G のみ)		4.5 kg	
		主要素材 質量構成比	鉄及び鉄合金 (含ステンレス)		33 %
			銅及び銅合金		1 %
			アルミニウム		4 %
			その他の金属		7 %
			樹脂、ゴム		45 %
その他		10 %			
[再使用+リサイクル] 可能率 [A>85%、85%≥B>70%、70%≥C>55%]		A			
再生可能率 [A>85%、85%≥B>70%、70%≥C>55%]		A			
6	標準付属品質量	丸型ヤスリ4	その他	20 g	
		レンチ13-16	鉄	117 g	
		チェーンオイル	鉄	104 g	
		チェンソーバーセット (M300A) ・チェーン刃 ・ガイドバー ・チェーンカバー	鉄、樹脂	645 g	
		取扱説明書	紙	72 g	
		梱包材 (チェンソーバーセット含む)			1.7 kg
7	梱包材質量	主要素材 質量構成比		発泡スチロール	0 %
				樹脂	0 %
				紙、段ボール	100 %
				木材	0 %
				その他	0 %
8	環境関連の法令・規格対応	RoHS		適合	
9	騒音	104 dB			

*1: 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。