

各位

愛知県安城市住吉町3丁目11番8号

## 株式会社 マキタ

### Li-ion 40Vmax シリーズ 150mm/180mm充電式ディスクグラインダを発売

株式会社マキタ(本社:愛知県安城市、取締役社長 後藤 宗利、資本金24,206百万円)は、充電式工具40Vmaxシリーズとして新たに「150mm/180mm充電式ディスクグラインダ」を発売する運びとなりましたのでお知らせします。

40Vmax シリーズは、ハイパワー・長寿命・高耐久リチウムイオンバッテリー搭載モデルとして順次ラインアップを拡充しています。この度加わる「150mm充電式ディスクグラインダGA033G/GA034G」は、当社初の充電式150mmモデルです。また深切りや広範囲の研削に最適な「180mm充電式ディスクグラインダ GA037G」は、当社初のバッテリー1個付けの180mmモデルです。これまで40Vmax シリーズでは100mm/125mmクラスを発売しており、今回のラインアップ拡充により、主要なディスクグラインダのカテゴリーが全て揃います。



※写真のダイヤモンドホイールは別販売品です。



高速回転  
8,500 min<sup>-1</sup>  
(GA033G/034G)  
6,600 min<sup>-1</sup>  
(GA037G)

切断スピード  
AC100V比  
約35%  
アップ ※1

高速回転かつ  
重負荷に強い

#### [製品の特長]

##### 1. 高速回転かつ重負荷に強い

ハイパワー、長寿命、高耐久の40Vmax リチウムイオンバッテリーとハイパワーBLモータ搭載により、重負荷時でも高い回転数を持続することができ、切断スピード(金工切断時)が当社AC100V機に比べ、約35%向上しました。\*1  
スピードとパワーが求められる現場に最適です。



金工切断時 Lアングル  
50mm×50mm×厚さ5mm

GA037G 135

当社AC100V機 100

遅 切断速度 速

##### 2. 安全作業を強力サポート

AFT(Active Feedback sensing Technology)採用により、キックバック時に発生する反動を低減\*2するなど、安全作業をしっかりサポートします。



パドルスイッチはスイッチを離せばピタッと止まります。(GA034G/037Gのみ)



スイッチを握ったまま誤ってバッテリーを挿しても起動しない再起動防止機能を搭載しています。



防水保護等級に対応\*3

IPX6 本体 防水

IP56 バッテリー 防じん・防水

### 3. 無線連動集じん機に対応

別販売品のワイヤレスユニットを本体に装着することで、当社集じん機(無線連動対応機)との無線連動集じんが可能です。(GA037Gのみ)



ワイヤレスユニット [別販売品]

**AWS**  
Auto-start Wireless System  
部品番号 A-66151



※写真のダイヤモンドホイール、集じんカバー、集じん機は別販売品です。

Bluetooth®  
※4

#### [製品仕様]

モデル名	GA033GRMX	GA034GRMX	GA037GRMX
スイッチ	スライドスイッチ	パドルスイッチ	パドルスイッチ
研削砥石寸法	外径	150mm	
	厚さ	6mm (取付可能砥石厚さ3mm~6mm)	
	内径	22mm	
最大切込深さ	41mm		48mm
回転数	8,500回転/分		6,600回転/分
バッテリー電圧	直流36V※5 (40Vmax)		
長さ×幅×高さ(mm) ※6	403×169×166		509×200×164
質量(バッテリー含む) ※6	3.2kg		4.5kg
1充電あたりの作業量(目安)※7[コンクリート筋付け]	約5m (切込み深さ30mm)		約4m (切込み深さ30mm)
標準小売価格 (バッテリー・充電器・ケース付)	90,300円	91,800円	94,800円
[本体のみ]	[34,300円]	[35,800円]	[38,800円]
(モデル名)	(GA033GZ)	(GA034GZ)	(GA037GZ)

※1 GA037G, BL4040 使用金工切断時。当社 AC100V180 mm機比。 ※2 本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。  
 ※3 IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※4 Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号はそれぞれの所有者に帰属します。  
 ※5 40Vmax は満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※6 BL4040 装着時およびサイドグリップ非装着時。 ※7 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。



※GA037Gは近日発売予定です。

(左)GA033GRMX (中)GA034GRMX (右)GA037GRMX

#### 本件に関するお問い合わせ先

##### 報道関係のお問い合わせ先

株式会社マキタ 総務部総務課 TEL0566-97-1717(直)

##### お客様のお問い合わせ先

株式会社マキタ 全国121ヵ所営業所 <https://www.makita.co.jp/network/index.html>

以上