

各位

愛知県安城市住吉町3丁目11番8号

株式会社 マキタ

40Vmax バッテリに対応した充電式保冷温庫を発売

株式会社マキタ(本社:愛知県安城市、取締役社長 後藤宗利、資本金 24,206 百万円)は、マキタ 40Vmax リチウムイオンバッテリーに対応する「充電式保冷温庫 CW001G」を発売する運びとなりましたのでお知らせいたします。

2020年6月にマキタ 18V バッテリのほか、シガーソケット(12V/24V)、AC100V 家庭用電源の3つの電源に対応した「充電式保冷温庫 CW180D」を発売しておりますが、この度発売する CW001G は、上記の3電源に加え、マキタ 40Vmax リチウムイオンバッテリーに対応するモデルで、温度もより細かく設定することが可能です。



[製品の特長]

1. 40Vmax 対応 長時間運転

当モデルは 40Vmax リチウムイオンバッテリーに対応するほか、18V リチウムイオンバッテリー、シガーソケット(12V/24V)、AC100V 家庭用電源に対応し、場面に合わせた電源を選択することができます。

40Vmax および 18V リチウムイオンバッテリーは 2 本並列で使用することができ、一泊二日のキャンプも最後まで保冷^{*1}できるなど、長時間の連続使用が可能です。



保冷時間 / 5℃設定 ※2
約 **28 時間**
(外気温 30℃)

保温時間 / 60℃設定 ※2
約 **8 時間 30 分**
(外気温 0℃)

40Vmax
リチウムイオンバッテリー対応
[BL4050F] 2本使用時



2. 14 段階の温度設定が可能

CW180D よりさらに細かい温度設定が可能となりました。

保冷は-18℃から 10℃までの 7 段階^{*3}、保温も 30℃から 60℃までの 7 段階^{*4}の計 14 段階で温度を設定でき、1 年を通して様々なシーンで使用できます。

保冷(℃)						
-18	-15	-10	-5	0	5	10

保温(℃)						
30	35	40	45	50	55	60



3. 使いやすい機能

500ml ペットボトルが 20 本収納可能な 20L の容量、IPX4 の防水保護等級※6、砂利道での移動を考慮した大型キャスタ、スマートフォンなどの充電にも対応するバッテリーボックス内の USB 電源端子など、CW180D で搭載されたユーザーの使いやすさを考慮した機能を引き継いでいます。

また温度確認用の LED ディスプレイについては、冷却中か保温中か、またバッテリーでの稼働か外部電源での稼働かをアイコンにより識別できるよう改良しています。

[製品仕様]

能力	内容積	冷却方式	温蔵方式	感電保護クラス	断熱材(発泡ガス)	電源 ※7	USB電源端子
[冷却能力] 90W (-18℃) [加熱能力] 42W (60℃)	20L	コンプレッサ・ 冷媒ガス (R-134a 28g) 圧縮方式	ワイヤヒータ 加熱方式	Class III	ポリウレタンフォーム (シクロペンタン)	[リチウムイオンバッテリー] 直流36V(40Vmax) [リチウムイオンバッテリー] 直流18V [家庭用電源] AC100V 50/60Hz [自動車シガーソケット] DC12-24V	[出力電圧] 直流5V [出力電流] 直流2.4A [形状] USB Aタイプ

1 充電使用時間(目安) ※2				寸法(長さ×幅×高さmm)	質量(kg)	標準付属品		
		外気温30℃				[本機寸法] 663×341×372 [庫内寸法] 323×240×261	16.1 (BL4050F×2本装着時)	ショルダーベルト ACアダプタ シガーソケット用コード
		外気温0℃						
		-18℃設定時	5℃設定時	約8時間30分				
BL4050F×2本装着時		約10時間	約28時間	約8時間30分				
BL1860B×2本装着時		約6時間30分	約17時間30分	約5時間30分				

※1 移動片道 3 時間。キャンプ場滞在時間 21 時間とした場合。 ※2 庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリーの充電状態、使用環境、保温、保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。 ※3 庫内に医薬品や学術資料などを入れないで下さい。温度管理が厳しいものは保存できません。 ※4 飲料は自動販売機と同じ 55℃、食品は USDA(アメリカ合衆国農務省)の定める 60℃での保温を推奨します。 ※5 新品未開封、且つコーキング剤メーカーの推奨保管温度内に限ります。開封済のコーキング剤は揮発性ガスが発生しますので食品と一緒に入れないで下さい。 ※6 IP 表示をしている製品は水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。 ※7 40Vmax は満充電時のバッテリー電圧を表しています。

[標準小売価格 (税別)]

CW001GZ(青)/GZO(オリーブ) 本体のみ(バッテリー・充電器別売り) ショルダーベルト、AC アダプタ、シガーソケット用コード付	71,500 円
---	----------



青



オリーブ

充電式保冷温庫 CW001G

本件に関するお問い合わせ先

報道関係のお問い合わせ先

株式会社マキタ 総務部総務課 TEL 0566-97-1717(直)

お客様のお問い合わせ先

株式会社マキタ 全国 123 カ所営業所 <https://www.makita.co.jp/network/index.html>

以上