

各位

愛知県安城市住吉町3丁目11番8号

株式会社 マキタ

下地に左右されない、安定打込み可能な高圧エアビス打ち機を発売

株式会社マキタ（本社：愛知県安城市、取締役社長 後藤宗利、資本金 24,206 百万円）は、鋼製下地から木下地まで安定した打込みが可能な「41mm 高圧エアビス打ち機 AR412HR/AR412HRM」を発売する運びとなりましたのでお知らせいたします。

このたび発売する AR412HR/AR412HRM は、当社従来機から内部構造を大幅に変更し、鋼板貫通性と仕上り性を追求したモデルです。

AR412HR



【製品の特長】

1. 鋼製下地も木下地も面一で美しい仕上り

内部構造を大幅に変更しました。鋼板貫通性が向上したことにより、重なった鋼製下地も快適に打込むことが可能になりました。また、材料とビスが面一となる安定した仕上りが実現しました。下地材やボードの枚数に合わせてレバー位置を調整することで、最適なビス打ち作業が可能です。



下地材	ボード枚数	レバー位置	
		弱	強
木下地	1枚	◎	○
	2枚	◎	○
鋼製下地 (1重)	1枚	○	◎
	2枚	×	◎
鋼製下地 (2重)	1枚	×	◎
	2枚	×	◎

◎最適 ○打込み可能 ×打込み不可
木下地:SPF 鋼製下地:t0.6mm 石膏ボード:t12.5mm

面一のキレイな仕上り



2. ワンタッチ深さ切替レバーの搭載

隅打ちや部分的に深く打ちたい場合に、ワンタッチで深さの切替ができます。隅打ちで本機が傾いてしまう際でも、平打ちよりビス頭を沈ませ、きれいな仕上りに。


ワンタッチ深さ切替レバー

隅打ちや部分的に深く打つ場合、ワンタッチで深さ切替。



3. ビス残容量お知らせ機能

ビスが 6~7 本以下になると、表示が変わって残容量をお知らせします。



4. 装填しやすいマガジン

ビスの装填時、ドア側とマガジンキャップ側、どちらからでも閉めることができます。



5. ノーズアダプタ L

薄鋼板下地や軟らかい木下地で、ビスが空回りする場合に、打込み量を少なくし、下地材への影響を軽減。仕上りを安定させます。



[製品仕様]

※2
安心24
24ヶ月保証

※1

使用空気圧力 (MPa) [kgf/cm ²]	装てん本数 (本)	使用ビス長さ (mm)	使用ホース内径	本機寸法 (mm) (長さ×幅×高さ)	質量 (kg)	標準付属品
1.76~2.26 [18~23]	100	連結ビス(コイルタイプ)25~41 ※JIS規格適合ビス使用可能	マキタ高圧ホース φ6.0mm、長さ30m以内	282×115×311	1.9	ノーズアダプタL・油さし・セフティゴーグル 交換用φビット・六角棒スパナ4

※1 内径φ4.0~5.0mm のホースをご使用の場合、材料や使用環境によってはビス打ちができない場合があります。

※2 保証期間中に取扱説明書の注意事項に従った正常な状態で使用し故障した場合に、保証書の記載内容に基づき無償保証いたします。

[標準小売価格 (税別)]

AR412HR (赤) / AR412HRM (青) プラスチックケース付	97,700 円
--	----------



赤

青

本件に関するお問い合わせ先

報道関係のお問い合わせ先

株式会社マキタ 総務部総務課 TEL 0566-97-1717(直)

お客様のお問い合わせ先

株式会社マキタ 全国 127 カ所営業所 <https://www.makita.co.jp/network/index.html>

※記載内容は 2022 年 7 月現在のものです。

以上