

Li-ion 40Vmax シリーズ 充電式高圧洗浄機を発売 AC機を超える洗浄力^{※1}でシーンを選ばず大活躍

株式会社マキタ(本社:愛知県安城市、取締役社長 後藤宗利、資本金 24,206 百万円)は、40Vmax シリーズとして新たに「充電式高圧洗浄機 MHW001G」を発売する運びとなりましたのでお知らせいたします。

このたび発売する「MHW001G」は、40Vmax バッテリ搭載により高い吐出圧と大吐出水量を実現しました。AC機を超える洗浄力^{※1}で、農機や車、外構、タイルなどの掃除に最適です。

■ 製品の特長

1. 高い洗浄力

40Vmax バッテリにより、AC機を超える吐出圧を実現し、高い洗浄力を可能にしました。最大許容圧力は 11.5MPa^{※2}で、よりパワフルに作業をこなします。高い洗浄力で農機や車、外構、タイルなどの洗浄に活躍する他、こびりついた黄砂の除去にもオススメです。



高圧モード 外構の洗浄に



中圧モード 車の洗浄に



低圧モード フィルタ洗浄に

「高圧/中圧/低圧」を作業シーンで使い分けられる

2. 40Vmax バッテリで豊富な作業量

40Vmax バッテリ×2本で、より長時間、より多くの作業を行えます。作業に応じて3つのモードで吐出圧を切替えられ、中圧モードであれば、1回の充電で約30分間連続運転が可能^{※3}、ミニバン2台分に匹敵する作業量をこなします。

右記 QR コードより本製品動画がご覧いただけます。



高圧モード 8.5MPa(常用吐出圧)
(モード3)

BL4050F×2 本使用
約 **18** 分 × 5.5L/min ▶ 約 **99**L

BL4080F×2 本使用
約 **28** 分 × 5.5L/min ▶ 約 **154**L
一充電あたりの 常用吐出水量 一充電あたりの
連続運転時間 常用吐出水量

中圧モード 5.5MPa(常用吐出圧)
(モード2)

BL4050F×2 本使用
約 **30** 分 × 4.2L/min ▶ 約 **126**L

BL4080F×2 本使用
約 **48** 分 × 4.2L/min ▶ 約 **201**L
一充電あたりの 常用吐出水量 一充電あたりの
連続運転時間 常用吐出水量

低圧モード 3.0MPa(常用吐出圧)
(モード1)

BL4050F×2 本使用
約 **1** 時間 × 3.0L/min ▶ 約 **180**L

BL4080F×2 本使用
約 **1** 時間 **36** 分 × 3.0L/min ▶ 約 **288**L
一充電あたりの 常用吐出水量 一充電あたりの
連続運転時間 常用吐出水量

※1 当社比。 ※2 最大許容圧力はポンプが作り出せる最大の圧力値です。 ※3 BL4050F 2 本使用時。連続運転時間は無負荷時の参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

3. その他の便利機能

防水保護

突然の雨でも運転可能な防水設計

※4 ※5

IPX5 本体
防水

IP56 バッテリ
防じん・防水

※5 ※6

WG 防滴・防じん
雨の中でも
運転可能な防水設計
WET GUARD

大径キャスター

Φ140mm の大径キャスターで凹凸のある路面でもスムーズに移動



伸縮ハンドル

ハンドルを伸縮させれば、コンパクトに収納可



主要機能

最大吐出水量 (L/min)	常用吐出水量 (L/min)	※7 最大許容圧力 (MPa)	常用吐出圧力 (MPa)	最高 吸水温度	最大 自吸高さ	※8 電源 (V)	※9 1充電あたりの作業時間(目安)		本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	標準付属品	
							BL4050F 2本	BL4080F 2本				
7.0	モード3(高速) 5.5	11.5	モード3(高速) 8.5	40°C	1.0 m	直流36V (40Vmax)	モード3(高速)	約18分	344×383×520	12.3 (BL4080F 2本含む)	トリガガン・高圧ホース5m・バリオスプレーノズル エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル フォームノズル・吸水コネクタ・ホースクランプ・クリーナーピン ホースアセンブリ・ストレーナアセンブリ	
	モード2(中速) 4.2		モード2(中速) 5.5				モード2(中速)	約30分				約48分
	モード1(低速) 3.0		モード1(低速) 3.0				モード1(低速)	約1時間				約1時間36分

標準小売価格 (税別)

充電式高圧洗浄機 MHW001GZ 【本体のみ/バッテリー・充電器別売り】	112,000 円
--	------------------



対応バッテリー

推奨 バッテリー	BL 4025	BL 4040	BL 4040F	BL 4050F	BL 4080F	
	○	○	◎	◎	◎	◎推奨 ○使用可

※4 バッテリを装着した場合には、本体側の保護等級に準じます。※5 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。※6 本機に水滴や粉じんが付着した状態で使用することが可能です。(当社、社内基準) ※7 最大許容圧力はポンプが作り出せる最大の圧力値です。※8 40Vmax は満充電時のバッテリー電圧を表しています。※9 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※このプレスリリースの記載内容は 2023 年 7 月現在のものです。

報道関係のお問い合わせ先

株式会社マキタ 総務部総務課 TEL 0566-97-1717(直)

〒446-8502 愛知県安城市住吉町 3 丁目 11 番 8 号

お客様のお問い合わせ先

株式会社マキタ 全国 129 力所営業所 <https://www.makita.co.jp/network/index.html>