



46気圧エアコンプレッサ 50/60Hz共用

タンク容量

11L

一般圧専用

AC500XLN

「一般圧専用」モデル新登場

Air navi モード搭載で高効率運転&高耐久



一般圧釘打ち作業に



各種吹付け作業に



アウターロータ型
DCフランジ

過酷な現場環境を耐え抜く「高耐久設計」／マキタの安心「2年間保証」※1

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



「一般圧専用」モデル新登場

高効率運転と、優れた耐久性。そして低騒音。様々なシーンでプロニーズに応える。


機能1 Airnaviモード搭載

運転時間を減らし、「高耐久&仕事中の低騒音化」を実現。さらに消費電力も低減でき、ブレーカ落ちを軽減。



速打ちモード
釘打ちや各種吹きつけ作業に

タンク内圧(MPa) ※イメージ



静音モード
内装作業やリフォームなどの軽作業に

タンク内圧(MPa) ※イメージ



優れた実打性能

重負荷時や不安定な電源でも粘り強い

AC500Xシリーズ 110

当社従来機 100

吐出し空気量

(AC500XL・速打ちモード・2.5MPa・コードリール使用時)



視認性が高く、使いやすい
高輝度デジタル表示



機能2 高耐久設計

過酷な現場環境をタフに耐え抜く

フィルタ性能向上

吸気口からの粉じん侵入を低減。



圧縮効率の最適化

効率良い圧縮設定で発熱を抑制。

防振フローティング構造

高耐久防振ゴムで振動を低減。

機能3 運転音も、排出音も低騒音

住宅密集地やリフォーム現場など、騒音の気になる現場でも快適作業。



■ 主要機能

モデルNo.	タンク容量(L)	最高圧力(タンク内)(MPa)[kgf/cm ²]	減圧弁の圧力調整範囲(MPa)[kgf/cm ²]	吐出し空気量(L/min) (速打ちモード)	運転方式	空気取出口		回転数[min ⁻¹](回転/分)	電源(V)	電流(A)	定格出力(kW)	本機寸法(長さ×幅×高さmm)	質量(kg)
						一般圧	高圧						
AC500XNL	11	4.5[46]	一般圧 0~0.88[0~9]	98 (一般圧/0.69MPa時)	圧力センサー式	4	一	最大2,500 (静音モード) 最大1,800	単相100	15 (静音モード) 12	1.2	517×322×348	15

※1 保証期間中に取扱説明書の注意事項に従った正常な状態で使用し故障した場合に、保証書の記載内容に基づき無償保証いたします。※2 AC500XL(速打ちモード/Airnavi ON)、AN303P使用時。

※3 吐出し空気量の測定方法が変わりました。容積式圧縮機の試験規格 ISO1217(JIS B 8341)による測定値。

△ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細&
営業所紹介



公式SNS
Instagram



<https://www.instagram.com/makita.jp/>

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2023年6月現在のものです。

株式会社マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23824-1

MC-202306