

Makita


ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

取扱説明書

充電式 ペンインパクトドライバ

正逆転两用

モデル TD020D



このたびは**充電式 ペンインパクトドライバ**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただき、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願いいたします。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。






主要機能

| 主要機能 | | モデル | TD020D |
|--------------|--------|-----|--|
| 電動機 | | | 直流マグネットモータ |
| バッテリー | | | リチウムイオンバッテリー |
| | | | バッテリー BL7010 (容量 1.0Ah) |
| 電圧 | | | 直流 7.2V |
| 回転数 | | | 2300min ⁻¹ (回転 / 分) |
| 打撃数 | | | 3000min ⁻¹ (回 / 分) |
| 締め付けトルク | | | 最大 20N・m (204kgf・cm) M8 (強度区分：10.9) 高力ボルト 3秒締め付時 |
| 締め付け能力 | | | 小ネジ：M3～M8 普通ボルト：M3～M8 高力ボルト：M3～M6 コーススレッド：22mm～45mm |
| 本機寸法 | ストレート型 | | 長さ 276mm × 幅 40mm |
| | ピストル型 | | 長さ 213mm × 幅 40mm × 高さ 131mm |
| 質量 (バッテリー含む) | | | 0.53kg |
| 充電器 | | | DC07SA |
| 入力電圧 | | | 単相交流 100V |
| 入力周波数 | | | 50-60Hz |
| 入力容量 | | | 45VA |
| 出力電圧 | | | 直流 7.2V |
| 出力電流 | | | 直流 2.4A |

- ・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

注意文の 警告 ・ 注意 ・ 注 の意味について


ご使用上の注意事項は  警告 と  注意 ・  注 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

警告

： 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

注意

： 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注

： 製品および付属品の取り扱いなどに関する重要なお注意。

⚠ 警告

- ・ ご使用前に、「取扱説明書」と「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、正しく使用してください。
 - ・ 感電、火災、重傷などの事故を未然に防ぐために、この「安全上のご注意」を必ず守ってください。
 - ・ 「充電工具」は、充電式（バッテリーバック式）電動工具を示します。
- a) 作業環境
1. 作業場は、整理整頓してください。また、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
 2. 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
 - ・ 充電工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
 3. 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
 - ・ 注意が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。
 - ・ 作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。
- b) 電気に関する安全事項
1. 電源コンセントは充電器の電源プラグに合ったものを使用してください。また、電源プラグの改造をしないでください。接地付きプラグは確実にアースをしてください。
 - ・ 改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。
 2. 金属製のパイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアースされているものに身体を接触させないようにしてください。
 - ・ 感電する恐れがあります。
 3. 充電工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用したりしないでください。
 - ・ 充電工具内部に水が入り、本機による感電やバッテリーが短絡する恐れがあります。
 4. 充電器の電源コードを乱暴に扱わないでください。
 - ・ 電源コードを持って充電器を運んだり、引っ張ったりしないでください。また、電源プラグを抜くために電源コードを利用しないでください。
 - ・ 電源コードを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、絡まって感電する恐れがあります。
 5. 屋外の使用に適した延長コードを使用してください。
 - ・ 屋外で使用する場合、キャプタイヤコード、またはキャプタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

⚠ 警告

c) 作業者に関する安全事項

1. 「取扱説明書」と「安全上のご注意」をお読みになって、充電工具とその操作を理解した方以外は使用させないでください。
 - ・ 理解せずに使用することは危険です。
2. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
 - ・ 充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
 - ・ 疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる場合は、充電工具を使用しないでください。
 - ・ 一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。
3. 安全保護具を使用してください。
 - ・ 作業時は、常に保護メガネを使用してください。必要に応じて、防じんマスク、すべり防止安全靴・ヘルメット、耳栓（イヤマフ）などを着用してください。
4. 不意な始動は避けてください。
 - ・ スイッチに指をかけて運ばないでください。
5. 充電工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
 - ・ 電源を入れたときに、取り付けたキーやレンチなどが回転して傷害の恐れがあります。
6. 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ・ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
7. きちんとした服装で作業してください。
 - ・ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
 - ・ 髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。
 - ・ 屋外での作業の場合には、すべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。
 - ・ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
8. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
 - ・ 充電工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置を確実に接続することで粉じんの人体への影響を軽減できます。

d) 電動工具の使用と手入れ

1. 無理して使用せず作業に合った充電工具を使用してください。
 - ・ 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った負荷で作業してください。
 - ・ 小型の充電工具やアタッチメントは、大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。
2. スイッチに異常がないか点検してください。
 - ・ スイッチで始動および停止操作のできない充電工具は危険です。使用せず修理をお申し付けください。

⚠ 警告

3. 充電工具の誤始動を防ぐために、次の作業前はスイッチを切り、バッテリーを本機から抜いてください。
 - ・ 本機の調整
 - ・ 刃物、砥石、ビットなどの付属品の交換
 - ・ 保管、または修理
 - ・ その他危険が予想される作業
 4. 使用しない充電工具は、きちんと保管してください。
 - ・ 子供の手の届かない安全な所、乾燥した場所で鍵のかかる所に保管してください。
 5. 充電工具の保守点検をしてください。
 - ・ 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響をおよぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
 - ・ 保守点検が不十分であることが事故の原因になります。
 - ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。
 - ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - ・ コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
 - ・ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
 - ・ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
 6. 先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。
 - ・ 先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。
 7. 充電工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条件や実施する作業に合わせてご使用ください。
 - ・ 指定された用途以外に使用すると、事故の原因になります。
 8. 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。
- e) 充電工具の使用と手入れ
1. バッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
 - ・ スwitchがオンの位置にあるときにバッテリーを差し込むと事故につながります。
 2. バッテリーは専用充電器以外では充電しないでください。
 - ・ ほかのバッテリー用の充電器を流用すると、火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
 3. マキタが指定した専用バッテリー以外使わないでください。また、改造したバッテリー（分解してセルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しないでください。
 - ・ 工具本体の性能や安全性なども損なう恐れがあり、火災やけが、故障、破裂などの原因になります。
 4. バッテリーの端子部を金属などで接触させないでください。
 - ・ バッテリーを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。発熱、発火、破裂の恐れがあります。

⚠ 警告

5. 高温などの過酷な条件下ではバッテリーから液漏れすることがあります。漏れ出た液体に不用意に触れないでください。

- ・ 万が一、バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。
- ・ バッテリーの液は炎症ややけどの原因になることがあります。

f) 整備

1. 充電工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。

- ・ 本機、充電器、バッテリーを分解、修理、改造はしないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
- ・ 本機が熱くなったり、異常に気づいたときは点検・修理に出してください。
- ・ 本機は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ・ 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- ・ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を發揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。

その他の安全事項

1. 損傷した部品がないか点検してください。

- ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、使用する前に修理を行ってください。
- ・ 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- ・ 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。

<異常・故障例>

- ・ 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・ 電源コードに深いキズや変形がある。
- ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- ・ 焦げくさい臭いがする。
- ・ ビリビリと電気を感じる。
- ・ スイッチを入れても動かないなど不具合を感じた場合は、すぐにバッテリーを抜いてお買い上げの販売店へ点検、修理をお申し付けください。

2. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- ・ この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

3. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。

- ・ 材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます。(材料を動かして加工する製品を除く。)

⚠ 警告

4. 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。
5. 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しないでください。
6. ご使用済みのバッテリーは一般家庭ゴミとして棄てないでください。
 - ・ 棄てられたバッテリーがゴミ収集車内などで破壊されて短絡し、発火・発煙の原因になる恐れがあります。
7. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。
 - ・ 爆発や火災の恐れがあります。
8. 火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
 - ・ ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しないでください。
 - ・ 風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすいものを差し込まないでください。
 - ・ 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
9. 充電器のバッテリー装着部には充電用端子があります。金属片・水などの異物を近づけないでください。
 - ・ そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
10. 充電器は充電以外の用途には使用しないでください。
11. 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
12. バッテリーは、火への投入、加熱をしないでください。
 - ・ 発火、破裂の恐れがあります。
13. バッテリーに釘を刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしないでください。
 - ・ 発熱、発火、破裂の恐れがあります。
14. バッテリーを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
 - ・ バッテリーを周囲温度が 50℃以上になる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。バッテリー劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。
15. 正しく充電してください。
 - ・ 充電器は定格表示してある電源で使用してください。昇圧器などのトランス類を使用したり直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。（当社インバータ制御付エンジン発電機は除く。）異常に発熱し、火災の恐れがあります。
 - ・ 周囲温度が 10℃未満、または周囲温度が 40℃以上ではバッテリーを充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
 - ・ バッテリーは、換気のよい場所で充電してください。バッテリーや充電器を充電中、布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
 - ・ 使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。破裂や火災の恐れがあります。
 - ・ 電源コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように場所で充電してください。発煙、発火、感電の恐れがあります。

警告

16.ぬれた手で電源プラグに触れないでください。

- ・ 感電の恐れがあります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- ・ ほかにの人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

●騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。

充電式ペンインパクトドライバ安全上のご注意

先に充電工具として共通の注意事項を述べましたが、充電式ペンインパクトドライバとして、さらに次の注意事項を守ってください。

JPB176-3

⚠ 警告

1. 作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。
 - ・ 埋設物があると工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の原因になります。
2. 使用中は、振り回されないよう本機を確実に保持してください。
 - ・ 確実に保持していないと、けがの原因になります。
3. 使用中は、ビットなどの工具類や回転部、切りクズなどの排出物に手や顔などを近づけないでください。
 - ・ けがの原因になります。
4. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。
 - ・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
5. 誤って落としたり、ぶつけたときは、ビットなどの工具類や本機などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

⚠ 注意

1. 工具類（ビットなど）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
 - ・ 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
2. 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
 - ・ 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
3. 作業直後のキリや切りクズは大変熱くなっていますので、触れないでください。
 - ・ やけどの原因になります。
4. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
 - ・ 材料や本機などを落としたときなど、事故の原因になります。
5. 細径ドリルは折れやすいので注意してください。
 - ・ 飛散して、けがの恐れがあります。
6. 本機を折り曲げてピストル型にするとき、またはストレート型にもどすときは本機の折り曲げ部分を持たないでください。
 - ・ 手が折り曲げ部分にはさまれてけがをする恐れがあります。



注

- ・ ネジに合った純正ビットをご使用ください。
- ・ ネジの適正締め付け力はネジの材質、サイズ、締め付ける材料などによって異なりますのでネジに合った締め付け時間で作業してください。
- ・ 電源が離れていて延長コードが必要なときは、充電器を最高の能率で支障なくご使用いただくために十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。

使用できる延長コードの太さ（公称断面積）と長さの目安

| コードの太さ（導体公称断面積） | コードの長さの目安 |
|---------------------|-----------|
| 2.0 mm ² | 30 m |

各部の名称および標準付属品



各部の名称および標準付属品

製品の組み合わせ及び標準付属品

| 標準付属品 | | モデル | TD020DZ (青) TD020DZW (白) | TD020DS (青) TD020DSW (白) | TD020DSSP (青) | TD020DSSP1 (青) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | バッテリー | × | ○ BL7010 (1.0 Ah) | ○ BL7010 (1.0 Ah) | ○ BL7010 (1.0 Ah) |
| 充電器 (充電時間) | × | ○ DC07SA (約 30 分) | ○ DC07SA (約 30 分) | ○ DC07SA (約 30 分) | ○ DC07SA (約 30 分) | |
| ビット セット | ⊕両頭ビット No.1 45mm | × | ○ (2 本) | × | × | |
| | ⊕両頭ビット No.2 45mm | ○ (1 本) | ○ (2 本) | ○ (1 本) | ○ (1 本) | |
| | ⊕⊖両頭ビット No.2 45mm | × | ○ (2 本) | × | × | |
| 木下穴・鉄用六角軸ドリル φ3mm | | × | ○ (2 本) | × | × | |
| 木下穴・鉄用六角軸ドリル φ3.5mm | | × | ○ (2 本) | × | × | |
| アルミケース | | × | ○ | × | × | |
| ソフトケース | | × | × | ○ | × | |

別販売品のご紹介

- 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げ販売店もしくは、当社営業所へお問い合わせください。
- 四角穴付コーススレッド (No.2)

| 径×長さ (mm) | 部品番号 | 入数 | ネジタイプ |
|-----------|---------|-------|-------|
| 3.8 × 25 | A-35019 | 2,000 | 全ネジ |
| 3.8 × 28 | A-35025 | 1,900 | |
| 3.8 × 32 | A-35031 | 1,800 | |
| 3.8 × 38 | A-35047 | 1,500 | |
| 3.8 × 41 | A-35053 | 1,400 | |
| 3.8 × 45 | A-35069 | 1,100 | |
| 3.8 × 45 | A-36457 | 1,100 | 半ネジ |

- 四角ビット (★マグネット付)

| 先端形状 | 長さ (mm) | 梱包数 | 部品番号 |
|------|---------|-----|-----------|
| No.2 | 65 | 5 | ★ A-35140 |
| | 110 | | ★ A-35156 |
| | 150 | | ★ A-36304 |
| No.3 | 65 | 1 | A-34291 |
| | 110 | | A-34300 |

- 四角⊕両頭ビット (5本組)

| 先端形状 | 長さ (mm) | 部品番号 |
|------|---------|---------|
| No.2 | 65 | A-37443 |
| | 110 | A-37459 |
| | 150 | A-37465 |

- 四角ビットセット品 (長さの異なるビット5本組)

| 部品番号 | セット内容 (各1本) |
|---------|----------------------------|
| A-36310 | 四角ビット 2-65 (A-35140) |
| | 四角ビット 2-110 (A-35156) |
| | 四角ビット 2-150 (A-36304) |
| | 四角 + 両頭ビット 2-65 (A-37443) |
| | 四角 + 両頭ビット 2-110 (A-37459) |

別販売品のご紹介

- ⊕ビットスリムタイプ

| 名称 | 長さ (mm) | 梱包数 | 部品番号 |
|------|---------|-----|---------|
| No.1 | 45 | 10 | A-47852 |
| No.2 | 45 | 5 | A-35178 |
| | 65 | | A-35184 |
| | 82 | | A-35190 |
| | 110 | | A-35209 |
| | 150 | | A-35215 |

- ⊖ビット

| 先端厚さ (mm) | 先端幅 (mm) | 長さ (mm) | 部品番号 |
|-----------|----------|---------|---------|
| 0.6 | 5 | 45 | A-44199 |
| 0.8 | 6 | 70 | A-44208 |
| | 5 | 82 | A-44214 |
| 1.0 | 6.35 | 45 | A-44220 |
| 1.2 | 8 | 45 | A-44236 |
| | | 70 | A-44242 |
| | 10 | 52 | A-44258 |
| | | 70 | A-44264 |

- ビットピース
部品番号 A-44672


別販売品のご紹介

- ⊕ビット、⊕⊖ビット (★マグネット付)

| 名称 | 長さ (mm) | 梱包数 | 部品番号 |
|------|----------------|-----------|-----------|
| No.1 | 65 | 1 | 784201-5 |
| | | 10 | ★ A-06529 |
| No.2 | 45 | 1 | A-44149 |
| | 45 | 1 | 784202-3 |
| | | 10 | ★ A-06507 |
| | 45 (ハードタイプ) | 1 | 784229-3 |
| | | 10 | A-10540 |
| | 65 | 1 | 784203-1 |
| | | 10 | ★ A-06535 |
| | 65 (ハードタイプ) | 1 | 784230-8 |
| | | 10 | A-10556 |
| | 82 (ハードタイプ) | 1 | 784204-9 |
| | | 10 | A-10562 |
| | 110 | 1 | 784206-5 |
| | | 10 | ★ A-06557 |
| | 150 | 1 | 784207-3 |
| 10 | | ★ A-06579 | |
| 250 | 1 | A-44155 | |
| No.3 | 45 | 1 | 784208-1 |
| | | 10 | ★ A-06513 |
| | 65 | 1 | A-44161 |
| | 110 | 1 | A-44177 |

別販売品のご紹介

- ・ ソケットビット



| サイズ | | | 部品番号 |
|-------|-----|----|---------|
| 適用ボルト | A | L | |
| M3 | 5.5 | 55 | A-44286 |
| M4 | 7 | 55 | A-44292 |
| M5 | 8 | 55 | A-44301 |
| M6 | 10 | 55 | A-44317 |
| | | 70 | A-44323 |
| M8 | 12 | 86 | A-44339 |
| | 13 | 55 | A-44345 |
| | 14 | 55 | A-44351 |


- ・ 木下穴・鉄用六角軸ドリル

| 径 (mm) | 溝長 (mm) | 長さ (mm) | 部品番号 |
|-----------|------------|------------|---------|
| 2.0 | 24 | 79 | A-40375 |
| 2.5 | 30 | 87 | A-40381 |
| 3.0 | 33 | 91 | A-40397 |
| 3.2 | 36 | 95 | A-40412 |
| 3.5 | 39 | 100 | A-40428 |

使い方

バッテリーの取り付け・取りはずし方

- ・ バッテリーを取りはずすときは、バッテリー側面のボタンを押しながら抜くと取りはずせます。
- ・ 取り付けるときは奥まで確実に挿入してください。




バッテリーについて

- ・ お買い上げ時は、バッテリーは十分に充電されていません。(スイッチを操作すると本機は動くおそれがありますので注意してください。) ご使用前に充電器で正しく充電してからご使用ください。

バッテリーの充電方法

- ・ 充電器の電源プラグを100Vの電源コンセントに差し込んでください。表示ライトは「緑」の点滅を繰り返します。
- ・ バッテリーを充電器に挿入してください。挿入は+-を合わせて充電器の挿入ガイドにそって充電器の底にあたるまで入れてください。
- ・ バッテリーを挿入しますと充電表示ライトが「赤」に点灯し充電を開始します。
- ・ 充電が完了すると充電表示ライトが「緑」の点灯に変わります。
- ・ バッテリーを抜き取り、電源コンセントから充電器の電源プラグを抜いてください。



使い方


注

- ・ 使用直後のバッテリーや直射日光の当たる所に長時間放置したバッテリーを充電されますと充電表示ライトが「赤」の点滅を繰り返す場合があります。このようなときはバッテリーの温度が下がると充電を開始します。
- ・ 充電前に冷やすことをおすすめします。
- ・ 充電開始後、表示ライトが「赤」、「緑」の交互点滅を繰り返した場合や、バッテリーを挿入しても「緑」点滅になる場合はバッテリーの寿命またはゴミ詰まりで充電できません。
- ・ 次のような状態のときは、充電器またはバッテリーに故障があると考えられますので、充電器とバッテリーの両方を、お買い上げの販売店または当社営業所にお持ちください。

× 充電器の電源プラグを 100V の電源コンセントに差し込んでも、表示ライトが「緑」に点滅しない。

× バッテリーを挿入しても、表示ライトが「赤」に点灯または点滅しない。

× 充電開始後、充電表示ライトが「赤」に点灯した後、1 時間以上たっても充電が完了しない。(表示ライトが「緑」に変わらない。)



表示ライト

「赤」の点滅：

バッテリーの温度が下がると充電を開始します。

「赤」「緑」の交互点滅：

バッテリーの寿命または

ゴミ詰まりで、

充電できません。

バッテリーを長持ちさせるには

- ・ 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
- ・ 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- ・ 充電は 10℃～40℃の範囲で行なってください。
- ・ 使用直後などの熱くなったバッテリーは、冷やしてから充電してください。

使い方

バッテリーの回収について



- ・ 使用済みバッテリーはリサイクルのため回収しております。
- ・ お買い上げの販売店または当社営業所へご持参ください。




Li-ion

リチウムイオンバッテリーは
リサイクルへ

ロックボタン

- ・ ロックボタンを  側（ロック）にするとスイッチがロックされ、スイッチ操作ができなくなります。
- ・  側（解除）にするとスイッチのロックが解除されます。




注


- ・ 本機を使用しないときは、ロックボタンをロックの状態にしてください。

ビットの取り付け、取りはずし方

⚠ 警告

ビットや付属品等の取り付け・取りはずしの際は必ずロックボタンを （ロック）の位置にし、バッテリーを抜いてください。

- ・ 本機が作動して、けがの恐れがあります。
- ・ ビット・ソケットは下記のものをご使用ください。それ以外は、使用しないでください。



A=17mm
B=14mm


このサイズのビットはそのまま使用してください。
(※純正品は全てこのサイズです。)

A=12mm
B=9mm

このサイズのビットは下図のように
ビットピースを使用してください。

使い方

- ・ ビットの取り付けは、スリーブを矢印方向に引きビットを差し込み、スリーブを離してください。
- ・ ビットピースを使用する場合は、スリーブを矢印方向に引きビットピース・ビットの順に差し込み、スリーブを離してください。




注


- ・ ビットは奥までしっかり差し込んでください。不十分ですとスリーブが元の位置に戻らず、ビットの固定ができません。
- ・ 取りはずす場合は、取り付け方の逆の要領で行ってください。


スイッチの操作

⚠ 警告


本機にバッテリーを差し込む前に、必ずロックボタンを  (ロック) の位置にしてスイッチが切れていることを必ず確認してください。

- ・ スイッチを入れたままバッテリーを差し込むと急に回りだし、事故の原因になります。

- ・ ロックボタンを  側 (解除) にし、スイッチのロックを解除します。
- ・ スイッチの ←側 (A 側) を押すと右回転 (正転) し、→側 (B 側) を押すと左回転 (逆転) します。



注

- ・ ご使用前には必ず回転方向を確認してください。
- ・ 正転・逆転の切り替えは、モータの回転が停止した状態で行ってください。回転中に切り替えますと故障の原因になります。
- ・ 本機を使用しないときは、ロックボタンを  (ロック) の位置にしてください。



使い方



ライトの点灯

⚠ 注意


ライトを直接のぞき込んだり、目に当てないでください。


- ・ ライトの光が連続して目に当たると目を傷める原因になります。

- ・ ライトスイッチを  側（解除）にスライドさせます。
- ・ ライトスイッチの  マークを押すと点灯します。
- ・ 離すと消灯します。



注

- ・ ライトスイッチを  側にスライドさせると、ライトスイッチが入らない状態（ロック状態）になります。
- ・ 本機を使用しないときは、ライトスイッチをロック状態にしてください。




作業方法

⚠ 注意


本機を折り曲げてピストル型にすると、またはストレート型にもどすときは本機の折り曲げ部分を持たないでください。

- ・ 手が折り曲げ部分にはさまれてけがをする恐れがあります。

- ・ 作業場所やネジ締め状態に応じてストレート型とピストル型に使い分けができます。






ストレート型



ピストル型

ネジの締め付け

- ・ ネジの適正締め付けトルクは、ボルトの材質・サイズ・締め付ける場所の材質などによって異なります。
- ・ ネジの締め付けトルクと締め付け時間の関係は下図のようになっています。これらを参考にして適正な締め付け時間を選んでください。



※ボルトは下記を使用しています。

普通ボルト：強度区分 4.8 高力ボルト：強度区分 10.9

強度区分の説明

4.8

↓ → ボルトの降伏点（引張強さの80%） 314N/mm² (32kgf/mm²)

ボルトの引張強さ 392N/mm² (40kgf/mm²)

作業方法

注

- ・ ネジに対して本機をまっすぐ持ってください。
 - ・ 締め付け時間が長過ぎますと、ネジが伸びたり、折損したりすることがあります。また、ビット等工具類の寿命も短くなります。必ず実作業の前に試しに何本か締め付けて適切な締め付け時間を把握してください。
 - ・ ネジは下記の要因により締め付けトルクが変わってきますので、締め付けネジが適正締め付けトルクになっているか、トルクレンチなどで必ず確認してください。
1. 電圧
 - ・ バッテリーが完全放電状態に近くなると電圧が低下し、締め付けトルクは低下します。
 2. ビット・ソケットビット
 - ・ サイズに合ったビット（ソケットビット）を使用しないと、締め付けトルクは低下します。
 3. ボルト
 - ・ 径の異なるボルトでは、トルク係数（ボルトの仕上がり状態により決まる係数、ボルトメーカーで表示）、等級が同じでも締め付けトルクは異なります。
 - ・ 同じ径のボルトでもトルク係数、等級、長さによって締め付けトルクは変化します。
 4. その他
 - ・ 締め付け場所により締め付けトルクは変動します。
 - ・ 本機の持ち方により締め付けトルクは変動します。

1 回の充電での作業量

- ・ 数値は参考値です。
- ・ 締め付ける場所の材質などにより異なります。


| | サイズ | 締め付け本数 | 材料 |
|-----|--------------|-----------------|-----|
| | | バッテリー BL7010 | |
| 木ネジ | φ 3.1 × 25mm | 230 本 | メラピ |
| | φ 4.1 × 45mm | 45 本 | |


注

- ・ 予備のバッテリーを使用して連続作業をされる場合は、本機を 15 分以上休止させてください。

作業方法

手回しドライバとして使う場合（手締め機能）

- ・ スイッチを切ります。
- ・ ロックボタンを  側（ロック）にします。
- ・ 本機を手で回します。



注

- ・ 12.5N・m（127kgf・cm）以下でご使用ください。
- ・ 締め付け状態の確認に便利です。
- ・ ソケットビット等（M10 ボルト以上）での無理な締め付けやサビついたネジ等の無理な取りはずしなどはしないでください。

保守・点検について

本機のお手入れ

- ・ 乾いた布か石けん水をつけた布できれいに拭いてください。

注

- ・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

ご修理の際は

- ・ 修理はご自分でなさないで、必ずお買い上げの販売店または当社営業所にお申し付けください。

882280E8

NNP

株式会社 マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)