40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

スマートシステムの動画がご覧になれます。




## マキタ独自の“スマートシステム”

工具 ◆▶ バッテリ ◆▶ 充電器 で最適化デジタル通信

高負荷時の連続作業時間 最大約2.2倍 ※当社基準による

バッテリ寿命 約50%アップ ※当社基準による

## 専用設計ならではの高耐久仕様

IP56 バッテリ 防じん・防水 ※1

防じん・防水保護等級

- ■端子短絡防止構造
- ■防水3層構造
- ■衝撃吸収構造
- ■高剛性レール

耐衝撃性 約40%アップ ※当社比

## 圧倒的パワーを引き出す「高出力」バッテリ

高負荷作業時にさらに粘り強い

BL4040F
BL4050F
BL4080Fのみ



### 40Vmaxリチウムイオンバッテリ　クラス最速フル充電 ※2



Li-ion 2.5Ah

BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 25,700円

| DC40RA/RB 実用充電 | フル充電 |
|---|---|
| 約19分 | 約28分 |



Li-ion 4.0Ah

BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 30,200円

| DC40RA/RB 実用充電 | フル充電 |
|---|---|
| 約31分 | 約45分 |

高出力バッテリ NEW!!



Li-ion 4.0Ah

BL4040F
部品番号 A-73841
標準小売価格 40,200円

| DC40RA/RB 実用充電 | フル充電 |
|---|---|
| 約31分 | 約45分 |

高出力バッテリ



Li-ion 5.0Ah

BL4050F
部品番号 A-72372
標準小売価格 41,200円

| DC40RA/RB 実用充電 | フル充電 |
|---|---|
| 約38分 | 約50分 |

高出力バッテリ



Li-ion 8.0Ah

BL4080F
部品番号 A-73368
標準小売価格 65,700円

| DC40RA/RB 実用充電 | フル充電 |
|---|---|
| 約60分 | 約76分 |

### 40Vmax用 急速充電器



DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 20,500円

USB機器充電可能

出力電流 2.4A



DC40RB 2口タイプ
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 37,700円

### 40Vmax用 充電器



DC40WA 2口タイプ
部品番号 JPADC40WA
標準小売価格 16,000円

NEW!!

### 充電器用互換アダプタ



14.4/18Vバッテリも充電可能（ライトバッテリ除く）
ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 6,900円

※1 バッテリ単体での保護等級です。工具本体にバッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリ（セル直列10本タイプ）において。2023年6月現在、当社調べ。

## ■主要機能

| モデルNo. | 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック | 鉄工 | 木工 | コアビット | ダイヤモンドコアビット | 回転数(min⁻¹)[回転/分] | 打撃数(min⁻¹)[回/分] | 電圧(V) | 本機寸法(長さ×幅×高さmm) | 質量(kg) | 振動3軸合成値(m/s²) ※4 | 標準付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR010GRDXV | 20 | 13 | 26 | 35 | 32 | 0〜1,350 | 0〜5,000 | ※3 直流36 (40Vmax) | 422×132×217 (BL4025装着時) ※サイドグリップ装着時 | 3.6 (BL4025装着時) ※サイドグリップ装着時 | 8.5 (ハンマドリル) 7.3 (ハンマ) | 集じんシステム サイドグリップ・ストッパボール |
| | | | | | | | | | 289×93×217 (BL4025装着時) ※サイドグリップ非装着時 | 2.6 (BL4025装着時) ※サイドグリップ非装着時 | | サイドグリップ・ストッパボール |
| HR010GRDX | | | | | | | | | | | | |
| HR183DRGXV | 18 | 13 | 24 | — | — | 0〜1,100 | 0〜5,000 | 直流18V | 416×128×215 (BL1860B装着時) ※サイドグリップ装着時 | 3.2 (BL1860B装着時) ※サイドグリップ装着時 | 7.4 (ハンマドリル) | 集じんシステム サイドグリップ・ストッパボール |
| | | | | | | | | | 288×86×215 (BL1860B装着時) ※サイドグリップ非装着時 | 2.2 (BL1860B装着時) ※サイドグリップ非装着時 | | サイドグリップ・ストッパボール |
| HR183DRGX | | | | | | | | | | | | |

| 1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ ※5 | | |
|---|---|---|
| コンクリート 深さ60mm | | |
| φ6.0mm | φ10.5mm | φ14.5mm |
| 約120本 | 約75本 | 約50本 |
| モルタル 深さ60mm | コンクリート 深さ60mm | |
| φ3.4mm | φ6.0mm | |
| 約200本 | 約135本 | |

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。※3 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。※4 ハンマドリル、ハンマモードはEN60745-2-6規格に基づき測定。※5 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。コンクリート及びモルタルの圧縮強度は40N/mm²。

## ■別販売品

**●集じんシステム DX16**
ビット全長「165mmまで」対応



・集じん容量400mL
・最大ビット径20mm HR183D(18mm)
・質量0.76kg
・シーリングキャップ5個付

※HR010GRDXV・HR010GZKV
※HR183DRGXV・HR183DZKVに標準付属。

部品番号：A-75518
標準小売価格：13,200円

**●ダストケースセット品**
（フィルタ含む）



部品番号：1911P6-8
標準小売価格：6,200円

**●フィルタセット品**



部品番号：199547-0
標準小売価格：1,500円

**●集じんカップセット品**



部品番号：A-75530
標準小売価格：2,900円

**●ベローズ B（ハツリ用）**



※別売の集じんカップセット品に付け替えてご使用ください。

部品番号：413N62-7
標準小売価格：1,000円

**●吊り下げ用フックセット品**



部品番号：197505-0
標準小売価格：1,200円



脚立に掛けられる幅広フック（別販売品）

⚠ 注　意　安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

公式アプリ 製品詳細＆営業所紹介　App Store　Google Play

公式SNS Instagram　https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA〔(社)日本電機工業会〕ウェブサイト:(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2026年10月現在のものです。

株式会社マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711（代表）　FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14701C1　MC-202610

makita®

# 充電式ハンマドリル

SDSプラスシャンク（ビット別売）

40Vmax 20mm HR010G　18V 18mm HR183D

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

18V LXT Lithium-ion Battery Series

# 「ワンハンド」最強モデル※1登場

## 40Vmax仕様、さらなる高速穴あけ&低振動

穴あけスピード※2 約2.3倍 HR183D 約1.7倍




「ワンハンド」最大径 20mm HR010G ※1
最大穴あけ能力（コンクリート）

ハツリ可能 3モード HR010G
回転+打撃/回転/打撃




## 集じんシステム付でクリーンな作業

Li-ion リチウムイオンバッテリ　BL MOTOR　AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY　IP56 本体 防じん・防水 ※HR010Gのみ　IP56 バッテリ 防じん・防水 ※HR010Gのみ　APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY 無線連動対応 ※HR010Gのみ　NEW!!

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

# 高速穴あけ&圧倒的な低振動




## 圧倒的な低振動

振動3軸合成値※3［ハンマドリルモード］

**8.5 m/s²**（HR183D 7.4m/s²）

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

# 「ワンハンド」最強モデル※1登場




40Vmax シリーズの動画がご覧になれます。

HR010Gの動画がご覧になれます。

小型・軽量ボディ※4

**2.6kg**［BL4025装着時］

HR183D［BL1860B装着時］2.2kg

## 防じん・防水保護等級



※HR010G のみ※5

**IP56 本体 防じん・防水**

**IP56 バッテリ 防じん・防水**

無線連動集じん※6

無線連動対応 AWS Auto-start Wireless System Bluetooth

※HR010Gのみ

ワイヤレスユニット

別販売品

A-66151 8,400円



## ハツリ可能

## 3モード切替




※HR010Gのみ

# 集じんシステムDX16でクリーンな作業

HEPA filter

高性能HEPAフィルタ

※ IEST規格準拠（米国）。




※ イメージ図

集じん容量「400ml」/ビット全長「165mm」まで対応



ワンタッチ脱着可能



ダイヤル式チリ落とし

※ 集じんシステム付モデルに標準付属。

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

## 20mm充電式ハンマドリル

ハツリ可能 3モード［回転＋打撃/回転/打撃］

BL MOTOR AVT 無線連動対応※HR010Gのみ NEW SDSプラスシャンク ビット別売 約19分（実用充電）約28分（フル充電）

### 集じんシステム付

Li-ion 2.5Ah **HR010GRDXV**

標準小売価格 134,800円（税別）

バッテリBL4025×2本

充電器DC40RA・ケース付



質量※7 3.6kg（バッテリ含）

| BL4025 | BL4040 | BL4040F | BL4050F | BL4080F | PDC01 | PDC1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |

◎推奨 ○使用可

本体のみ **HR010GZKV**

標準小売価格 73,600円（税別）

ケース付/バッテリ・充電器別売

### 集じんシステム別売

Li-ion 2.5Ah **HR010GRDX**

標準小売価格 125,000円（税別）

バッテリBL4025×2本

充電器DC40RA・ケース付



質量※4 2.6kg（バッテリ含）

本体のみ **HR010GZK**

標準小売価格 63,800円（税別）

ケース付/バッテリ・充電器別売

1充電あたりの作業量（目安）※8

φ6.0mm（深さ60mm）約120本

## 18mm充電式ハンマドリル

2モード［回転＋打撃/回転］

18V LXT Lithium-ion Battery Series

BL MOTOR AVT APT NEW SDSプラスシャンク ビット別売 約27分（実用充電）約40分（フル充電）

### 集じんシステム付

Li-ion 6.0Ah **HR183DRGXV**

標準小売価格 113,300円（税別）

バッテリBL1860B×2本

充電器DC18RF・ケース付



質量※7 3.2kg（バッテリ含）

本体のみ **HR183DZKV**

標準小売価格 54,300円（税別）

ケース付/バッテリ・充電器別売

### 集じんシステム別売

Li-ion 6.0Ah **HR183DRGX**

標準小売価格 103,500円（税別）

バッテリBL1860B×2本

充電器DC18RF・ケース付



質量※4 2.2kg（バッテリ含）

本体のみ **HR183DZK**

標準小売価格 44,500円（税別）

ケース付/バッテリ・充電器別売

1充電あたりの作業量（目安）※8

φ6.0mm（深さ60mm）約135本

※1 マキタ「ワンハンド」ハンマドリルシリーズにおいて。2023年2月現在、当社調べ。※2 当社従来18V機比（17mmクラス）。 ※3 ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。※4 集じんシステム、サイドグリップ非装着時。※5 本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。※6 別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。※7 集じんシステム、サイドグリップ装着時。※8 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ※ カタログ内の写真で使用している先端工具は別販売品です。