

**40Vmax** Li-ion

**XGT** Next Generation Technology

スマートシステムの  
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム”  
最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー  
工具 ◀▶ バッテリ ▶▶ 充電器 で最適化デジタル通信

パワーを最大限に  
引き出し、高負荷時の  
作業時間アップ

高負荷時の  
連続作業時間  
最大約 **2.2** 倍  
※当社基準による

パワーアップと  
バッテリー寿命を  
両立

バッテリー寿命  
約 **50** %  
アップ  
※当社基準による

専用設計ならではの  
高耐久仕様



**IP56** バッテリ  
防じん・防水

防じん・防水保護等級  
■端子短絡防止構造 ■防水3層構造  
■衝撃吸収構造 ■高剛性レール

耐衝撃性  
約 **40** %  
アップ  
※当社比

**40Vmaxリチウムイオンバッテリー**

<b>Li-ion 2.0Ah</b> BL4020 部品番号 A-75823 標準小売価格 20,400円	<b>Li-ion 2.5Ah</b> BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 24,400円	<b>Li-ion 4.0Ah</b> BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 28,700円	<b>Li-ion 4.0Ah</b> BL4040F 部品番号 A-73841 標準小売価格 38,200円	<b>Li-ion 5.0Ah</b> BL4050F 部品番号 A-72372 標準小売価格 39,200円	<b>Li-ion 8.0Ah</b> BL4080F 部品番号 A-73368 標準小売価格 62,500円	<b>Li-ion 8.0Ah</b> BL4080H 部品番号 A-77263 標準小売価格 79,200円
---	---	---	--	--	--	--

<b>40Vmax用 急速充電器</b> DC40RA 部品番号 JPADC40RA 標準小売価格 19,500円	USB機器充電可能 出力電流 2.4A <b>DC40RB</b> 2口タイプ 部品番号 JPADC40RB 標準小売価格 35,900円	<b>40Vmax用 充電器</b> DC40WB 部品番号 JPADC40WB 標準小売価格 11,900円	<b>DC40WA</b> 2口タイプ 部品番号 JPADC40WA 標準小売価格 15,200円	<b>充電器用互換アダプタ</b> ADP10 14.4/18Vバッテリーも充電可能 (ライトバッテリー除く) 部品番号 A-69967 標準小売価格 6,200円
--	---	--	--	---

※ バッテリ単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。

**■ 主要機能**

バレル内径 (mm)	グリス容量	グリスちょう度※1	最大 吐出圧力 (MPa)	吐出量(mL/min)※2				電源 (V)※3	本機寸法※4 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1 充電あたりの作業量(目安)※4,5			
				1速	2速	3速	4速					1速	2速	3速	4速
φ60	カートリッジ 420mL(400g) バレルク 620mL(590g)	ちょう度番号0-2号 (NLGI No.0-No.2)	69	145	220	290	350	直流36 (40Vmax)	395×112×245	5.1	フレキシブルホース1200(本機取付) アダプタ(本機取付)・ショルダークラップ バレルアセンブリB(本機取付)	約14,000 mL	約12,000 mL	約10,500 mL	約9,500 mL

※1 JIS K 2220 ※2 常圧にて吐出した場合の参考値です。また、注油対象側の圧力などにより異なります。※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。※4 BL4025装着時。※5 常圧(大気圧)、気温20°C、グリスNLGI No.2。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

**■ 別販売品**

<p><b>●アダプタセット品(3個入り)</b></p> <p>標準付属品(1個) 部品番号 A-79398 標準小売価格 4,200円</p>	<p><b>●ロックオンアダプタセット品</b></p> <p>部品番号 A-79142 標準小売価格 11,200円</p> <p>供給先の注入口へ、確実に接続可能。</p>	<p><b>●アングルアダプタセット品</b></p> <p>部品番号 A-71146 標準小売価格 8,200円</p> <p>直角位置にある供給先の注入口にも注油可能。</p>	
<p><b>●フレキシブルホース</b> フレキシブルホース1200</p> <p>標準付属品 長さ:1,200mm アダプタ付 部品番号 A-00011 標準小売価格 10,200円</p>	<p>フレキシブルホース600</p> <p>標準付属品 長さ:600mm アダプタ付 部品番号 A-00027 標準小売価格 9,900円</p>	<p><b>●バレルアセンブリBセット品</b></p> <p>標準付属品 ※GP001G専用 部品番号 A-79407 標準小売価格 12,000円</p>	<p><b>●延長パイプセット品</b></p> <p>標準付属品 部品番号 A-75138 標準小売価格 2,200円</p>

**注意** 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ  
製品詳細 &  
営業所紹介

公式SNS  
Instagram  
<https://www.instagram.com/makita.jp/>

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。  
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
■このカタログの内容は2026年1月現在のものです。

**株式会社 マキタ** 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。 カタログNo.Z23862A1 EEA3-202601

**Makita**

充電式グリスガン  
GP001G

**40Vmax** Li-ion

**XGT** Next Generation Technology



「世界最高」  
吐出量

高圧作業時でも安定した吐出が可能

吐出量※2  
**350**  
mL/min  
[4速モード時]

最大  
吐出圧力  
**69**  
MPa

大型機械のクローラ張り作業

定量吐出モード 搭載で作業効率アップ

**NEW**

Li-ion BL MOTOR IP56 本体 防じん・防水 IP56 バッテリ 防じん・防水 APT Cordless Grease Gun

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。 ヒューマンハードウェアのマキタ 人の暮らしとすまいるのために

# 高圧時の安定した 高速吐出を実現

吐出量※2  
**350**  
mL/min  
[4速モード時]

最大吐出圧力  
**69**  
MPa



**40V max** + **BL MOTOR** ハイパワー  
ブラシレスモータ

吐出速度  
約**150%**  
アップ  
高圧域(60MPa)  
※当社18V機比

高圧域(60MPa)での吐出量 グリスNLGI No.2	GP001G 260mL/min	<b>250</b>
当社18V機 100		

少 吐出量 多

「定回転制御」により  
吐出量のバラツキを抑え、安定した  
グリスアップ作業が可能。



# 「世界最高」※1の吐出量で効率作業

40Vmaxシリーズの動画が  
ご覧になれます。



GP001Gの動画が  
ご覧になれます。



複数箇所の定量グリスアップに最適  
新機能 **定量吐出モード** 搭載

1~99の間で設定した  
ストローク数(吐出量)で自動停止  
複数箇所の定量グリスアップに最適。  
グリス充填量を毎回確認する必要がなく  
トリガ操作だけで素早く簡単に  
グリスアップが行えます。

－ボタンまたは＋ボタンで吐出量を変更



農業機械やフォークリフトのグリスアップに




## 吐出速度切替 [4段階]



吐出速度表示  
吐出速度変更ボタン/  
ライト用ボタン

吐出量(mL/min) ※2			
1速	2速	3速	4速
145	220	290	350

## エア噛み検知機能



トリガを操作してもグリスが吐出  
されない場合、吐出量表示部が点滅



LEDライト付

カートリッジを着脱し  
やすいハウジング形状

## 防じん・防水保護等級※3

**IP56** 本体  
防じん・防水  
**IP56** バッテリー  
防じん・防水



## 充電式グリスガン **Li-ion APT** Cordless Grease Gun

**Li-ion 2.5Ah** GP001GRD 約19分(実用充電) 約28分(フル充電)

標準小売価格 109,400円(税別)  
バッテリーBL4025・充電器DC40RA・ケース付

197050009272

BL 4020 4025 4040 4040F 4050F 4080F 4080H

◎推奨 ○使用可

本体のみ **GP001GZ**

標準小売価格 74,300円(税別)  
バッテリー・充電器・ケース別売

197050009289

1充電あたりの作業量※4 (BL4025使用時、常圧(大気圧)、気温20°C、グリスNLGI No.2)			
1速	2速	3速	4速
約14,000mL	約12,000mL	約10,500mL	約9,500mL

**トリガ変速**  
吐出量をトリガの  
引き加減でも調整可能。

**ロックボタン**  
トリガを引いた状態でロック。  
長時間の注油作業も快適。

**ショルダーベルト用フック**  
(左右可能)

**トリガ  
ロックボタン**  
トリガの誤作動を防止。

**ショルダーベルト  
取付可能**  
(標準付属品)



質量 5.1kg(BL4025装着時)

※1 充電式グリスガン(携帯式)において、2025年12月現在、当社調べ。 ※2 常圧にて吐出した場合の参考値です。また、注油対象側の圧力などにより異なります。 ※3 本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。