



マキタ独自の “スマートシステム”

工具 ◀ バッテリ ▶ 充電器 で最適化デジタル通信

高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2** 倍
※当社基準による

バッテリ寿命
約 **50** %
アップ
※当社基準による

専用設計ならではの 高耐久仕様

IP56 バッテリ
※1

防じん・防水保護等級

- 端子短絡防止構造
- 防水3層構造
- 衝撃吸収構造
- 高剛性レール

耐衝撃性
約 **40** %
アップ
※当社比

圧倒的パワーを引き出す 「高出力」バッテリ

高負荷作業時に
さらに粘り強い

BL4040F
BL4050F
BL4080F
BL4080H



40Vmaxリチウムイオンバッテリ

Li-ion 2.0Ah	Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah	Li-ion 8.0Ah	Li-ion 8.0Ah
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
部品番号 A-75823 標準小売価格 21,500円	部品番号 A-69923 標準小売価格 25,700円	部品番号 A-69939 標準小売価格 30,200円	部品番号 A-73841 標準小売価格 40,200円	部品番号 A-72372 標準小売価格 41,200円	部品番号 A-73368 標準小売価格 65,700円	部品番号 A-77263 標準小売価格 83,200円
DC40RA/RB 約15分 (フル充電) 約22分 (フル充電)	DC40RA/RB 約19分 (フル充電) 約28分 (フル充電)	DC40RA/RB 約31分 (フル充電) 約45分 (フル充電)	DC40RA/RB 約31分 (フル充電) 約45分 (フル充電)	DC40RA/RB 約38分 (フル充電) 約50分 (フル充電)	DC40RA/RB 約60分 (フル充電) 約76分 (フル充電)	DC40RA/RB 約60分 (フル充電) 約76分 (フル充電)

40Vmax用 急速充電器

DC40RA	DC40RB
部品番号 JPADC40RA 標準小売価格 20,500円	部品番号 JPADC40RB 標準小売価格 37,700円

40Vmax用 充電器

DC40WB	DC40WA
部品番号 JPADC40WB 標準小売価格 12,500円	部品番号 JPADC40WA 標準小売価格 16,000円

充電器用互換アダプタ

ADP10
部品番号 A-69967 標準小売価格 6,900円

※DC40WA/WBは使用できません。
14.4/18V バッテリの充電可能
(ライトバッテリは除く)

40Vmaxパワースーツキット

セット名 (部品番号) 価格	セット内容	ケース
パワースーツキット XGT4 (A-71984) 90,400円	2.5Ah BL4025×2本	約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電)
パワースーツキット XGT5 (A-71990) 98,900円	4.0Ah BL4040×2本	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)
パワースーツキット XGT8 (A-74837) 118,000円	4.0Ah BL4040F×2本	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)
パワースーツキット XGT6 (A-72039) 120,000円	5.0Ah BL4050F×2本	約38分 (実用充電) 約50分 (フル充電)
パワースーツキット XGT13 (A-73835) 100,000円	5.0Ah BL4050F×2本	約205分 (実用充電) 約260分 (フル充電)
パワースーツキット XGT10 (A-74859) 168,000円	8.0Ah BL4080F×2本	約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電)
パワースーツキット XGT16 (A-00055) 204,000円	8.0Ah BL4080H×2本	約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電)

※1 バッテリ単体での保護等級です。工具本体にバッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。

■ 主要機能

刈込幅 (mm)	刈込み高さ(mm) (目安) (調整方法:タイヤ位置調整)	ストローク数(min ⁻¹)		カット数(min ⁻¹)		長さ×幅×高さ(mm)		電源(V)	1充電作業量(目安) ^{※4}		質量(kg)	標準付属品
		低速	高速	低速	高速	使用時 ^{※1}	ハンドル折り畳み時 ^{※2}		低速	高速		
500	25~105(無段階) (目安の目盛り付)	1,500	2,000	3,000	4,000	1,155~1,345×521 ×791~1,020	横置き:898×534×471 縦置き:599×534×905	直流36 ^{※3} (40Vmax)	約2時間40分	約1時間30分	BL4020装着時:9.7 BL4080F装着時:10.9	六角棒スパナ4 ブレードカバー

※1 バッテリ装着時/非装着時、ブレードカバー非装着時。 ※2 バッテリ非装着時、ブレードカバー装着時。 ※3 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。
※4 BL4040使用時。数値は無負荷時の参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

■ 別販売品

標準付属品

●シャープブレード500

刈込幅 500mm

部品番号: A-00354
価格: 17,000円



幅の狭い畝間などの草刈りに

●シャープブレード330

刈込幅 330mm

部品番号: A-76015
価格: 14,000円



●マキタグリスN No.2



部品番号: 199449-0
価格: 1,400円

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2026年10月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23875B1

EGA3-202610

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。



充電式グラウンドトリマ MUG001GZ



XGT Next Generation Technology

「手押し式」だから
押すだけカンタン
ラクラク草刈り
広範囲の草刈りにもおすすめ



エンジン式と比べ
排ガスゼロ
+
低騒音・低振動
※1



500mm 刈込幅 ヘッジトリマ刃で石飛び低減

みんなでつくる「脱炭素社会」

パワフルなのに排ガスゼロ※、燃料ゼロ※。マキタは充電技術で環境負荷の最小限化に貢献します。※工具使用時

ZERO EMISSION



ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために……

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

草刈りスピード約2倍以上、棹を振らずに疲れ知らず

※ 当社充電式草刈機比。2026年2月現在当社調べ。疲労感は作業環境や使用者ごとに異なります。

早い・簡単・安全。広範囲の草刈りにもおすすめ

ワイドな刈込幅と、自立する3輪仕様で、スピーディに安定草刈り

刈込幅
500mm

前輪幅もワイドで安定走行
凸凹のある土の上でも、軽い力でスムーズに走行

軽く押して刈れる。最適重心設計
製品重量を大型タイヤで支え、作業者の負担を大幅に軽減

大型タイヤ $\phi 300\text{mm}$
凸凹道でも軽快に走行、方向転換もラク

片刃仕様で「安全」草刈り 作業者側に刃物が向いていない片刃式

「ツールレス」ハンドル 高さ調整

使用者の身長に合わせて
3段階調整可能
[790mm/910mm/1,020mm]

ハンドル高さ
調整用ツマミナット

「ツールレス」草刈り 高さ調整

ワンタッチ固定レバーで
無段階調整が可能

最低刈高さ
25mm

最高刈高さ **105mm** **高刈り対応**

高い防水性能

ウェットガード **※2**

WG 防滴・防じん
雨の中でも
運転可能な防水設計

防水保護等級 **※3** **※4**

IPX4 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水

コンパクト収納

ツマミナットを緩めてハンドルを
サッと折り畳み。コンパクトカー
にも積み込める。※車種により異なります。



縦置き可能

操作性に優れた 2モード切替ボタン

低速モード
高速モード
新型スイッチ
採用
グローブ装着でも
優れた操作性
明瞭なクリック感 モード切替ボタン

エンジン式と比べ
排ガスゼロ
+
低騒音・低振動 **※1**

HIGH-POWER
BL
MOTOR
ハイパワー
プラスレスモータ

一充電あたりの作業面積【目安】

約**270**坪
約**900m²**

バッテリーBL4040、高速モード使用時
草丈 約30~40cm
(草の種類や密度により作業面積は異なります)

1充電あたりの **※5**
連続使用時間(目安)
(バッテリーBL4040使用時)

低速モード時
約**2時間40分**

高速モード時
約**1時間30分**

おすすめ作業

一般家庭 一般緑地 農地畦畔 緑地管理 山林作業
庭草・芝 グラウンド 公園・空地 畦・畔 道路・堤防 堤防・川沿い 下草

草刈り高さ調整用
固定レバー

刈込幅
500mm

前後大型タイヤで
土の上でもスムーズに走行
前輪： $\phi 180\text{mm}$ /後輪： $\phi 300\text{mm}$

片刃式 ヘッジトリマ刃で石飛び低減

刈み刃仕様 **鋭い切れ味**

鋭い切れ味の刈み刃形状
刃付け角度の鋭角化と、精密な刃先合わせ

上刃

下刃

刃付け部のみ接触

※イメージ

3面研磨刃

高剛性ガイドバー

特殊コーティング

ヤニが付きにくく、サビにくい

「高耐久」金属製
アンダプレート



充電式グラウンドトリマ

本体のみ **MUG001GZ**

標準小売価格83,700円(税別)

本体のみ / バッテリー・充電器別売

1 97050 01969 1

BL 4020 BL 4025 BL 4040 BL 4040F BL 4050F BL 4080F BL 4080H

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

NEW

◎推奨
○使用可