



環境改善の主なポイント

- 枝打ち作業から、雑木切断まで対応する粘り強いパワー感を実現した。（作業効率向上）
- 締めやすい新形状のレバーを採用し、レバーを締め直すだけで、チェーンのテンション調整を自動で行うことができる。（作業効率向上）



2025年6月 現在

No.	環境情報項目		仕様			
1	製品／モデル名	充電式ハンディソー / MUC028GRD				
	主要構成	本機 MUC028G	バッテリー BL4025	充電器 DC40RA	ガイドバーケース	
		チェーンオイル	バッテリーカバー	チェーン刃	ガイドバー	
		（全質量： 3.7 kg）				
2	本機寸法〔全長×幅×高さ〕	バッテリー BL4025 取付時	425 × 95 × 255	mm		
3	能力〔チェーンスピード〕		8.0	m/秒		
4	効率〔1充電当りの作業量*1 BL4025 (2.5Ah) / ひば材φ50mm〕		約415	本		
5	待機消費電力 (充電器 DC40RA)		0.75	W		
6	本機質量	本機 (MUC028G のみ)		1.3	kg	
		主要素材 質量構成比	鉄及び鉄合金 (含ステンレス)		40	%
			銅及び銅合金		3	%
			アルミニウム		0	%
			その他の金属		0	%
			樹脂、ゴム		47	%
	その他		10	%		
[再使用+リサイクル] 可能率 [A>85%、85%≥B>70%、70%≥C>55%]			B			
再生可能率 [A>85%、85%≥B>70%、70%≥C>55%]			A			
7	標準付属品質量	急速充電器 DC40RA		1.1	kg	
		バッテリー BL4025		690	g	
		主要構成	種類 (リチウムイオン)		2.5	Ah
			セル個数		10	個
		ガイドバーケース	樹脂		29	g
		チェーンオイル	樹脂、その他		98	g
		バッテリーカバー	樹脂		9	g
		チェーン刃	鉄	62	g	
		ガイドバー	鉄	120	g	
取扱説明書	紙	69	g			

8	梱包材 質量	梱包材		460	g
		主要素材 質量構成比	発泡スチロール	0	%
			樹脂	0	%
			紙、段ボール	100	%
			木材	0	%
	その他	0	%		
9	環境関連の法令・規格対応	RoHS		適合	
10	騒音			89	dB

\*1：数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。