



環境改善の主なポイント

- エンジン式同等の粘り強い使用感と優れた加速性能を実現した。（脱炭素）
- 高出力バッテリーBL4080H（別販売品）と大型のハイパワーBLモータ搭載により、50mLエンジン式クラス同等以上の作業能率を実現した。（作業能率向上）



2026年3月 現在

No.	環境情報項目		仕様			
1	製品／モデル名	400mm充電式チェーンソー / MUC030GZR1				
	主要構成	本機 MUC030G	チェーンオイル	レンチ	丸型ヤスリ	
		チェーンソーバーセット（M400D）・チェーン刃・ガイドバー・ガイドバーケース				
	(バッテリー・充電器別販売品)			(全質量： 7.0 kg)		
2	本機寸法〔全長×幅×高さ〕	バッテリー BL4080H 取付時	827 × 232 × 280	mm		
3	能力〔チェーンスピード〕	ECO	0 ~ 20.0	m/秒		
		中速	0 ~ 24.5			
		高速	0 ~ 29.0			
4	効率〔1充電当りの作業量*1 BL4080H（8.0Ah）／切断量 杉丸太 φ400mm〕	約28	本			
6	本機質量	本機（ MUC030G のみ）		5.4	kg	
		主要素材 質量構成比	鉄及び鉄合金（含ステンレス）		47	%
			銅及び銅合金		2	%
			アルミニウム		4	%
			その他の金属		5	%
			樹脂、ゴム		34	%
	その他		8	%		
[再使用+リサイクル] 可能率〔A>85%、85%≥B>70%、70%≥C>55%〕		A				
再生可能率〔A>85%、85%≥B>70%、70%≥C>55%〕		A				
7	標準付属品質量	チェーンオイル	その他	104	g	
		レンチ	鉄	117	g	
		丸型ヤスリ	鉄	27	g	
		チェーンソーバーセット（M400D）		-		
		・チェーン刃 ・ガイドバー	鉄	906 〔本機に含む〕	g	
		・ガイドバーケース	樹脂	179	g	
		取扱説明書	紙	69	g	
8	梱包材質量	梱包材（チェーンバーセット含む）		1.2	kg	
		主要素材 質量構成比	発泡スチロール		0	%
			樹脂		0	%
			紙、段ボール		100	%
			木材		0	%
その他		0	%			

9	環境関連の法令・規格対応	RoHS	適合	
10	騒音		104	dB

\*1：数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。