製品環境データシート

DF003GRDX

環境改善の主なポイント

- 新たに搭載した中速モードにより、当社従来機では低速モードでしか行えない重負荷作業にて、中速モードを活用することで約2.7倍※の作業能率を実現した。（作業能率向上）
  ※CLT杉材への木工長尺ネジ(φ10×320mm)締め時
- グリップ下部に4灯LEDライトを配置したことにより、高照度かつ広範囲の照射を可能とした。(作業効率向上)

2026年9月 現在

No.	環境情報項目				仕様	
1	製品／モデル名	充電式ドライバドリル ／ DF003GRDX				
	主要構成	本機 DF003G	バッテリ BL4025（2個）	充電器 DC40RA	+ビット 2-65	
		サイドグリップ	フック	ハンドストラップ	バッテリカバー（2個）	
		プラスチックケース				
				（全質量： 6.7 kg）		
2	本機寸法〔全長×幅×高さ〕 バッテリ BL4025 取付時				196 × 86 × 277	mm
3	穴あけ能力〔鉄工／木工／座堀り〕				φ 20／50／76	mm
4	回転数〔回転／分〕	高速			0 ～ 2,400	min^{-1}
		中速			0 ～ 1,800	
		低速			0 ～ 650	
5	効率 〔1充電当りの作業量BL4025（2.5Ah）：穴あけ*1〕		木工キリφ21㎜ ラワン（厚さ30mm）		約720	本
6	待機消費電力 （ 充電器 DC40RA ）				0.75	W
7	本機質量	本機 （ DF003G のみ）			1.8	kg
		主要素材 質量構成比	鉄及び鉄合金（含ステンレス）		63	%
			銅及び銅合金		4	%
			アルミニウム		0	%
			その他の金属		0	%
			樹脂、ゴム		23	%
			その他		10	%
		［再使用＋リサイクル］可能率 〔A＞85%、85%≧B＞70%、70%≧C＞55%〕			A	
		再生可能率 〔A＞85%、85%≧B＞70%、70%≧C＞55%〕			A	
8	標準付属品質量	急速充電器DC40RA			1.1	kg
		バッテリ BL4025			690×2	g
		主要構成	種類（ リチウムイオン ）		2.5	Ah
			セル個数		10	個
		+ビット 2-65	鉄		12	g
		サイドグリップ	鉄、樹脂		256	g
		フック	鉄		23	g
		ハンドストラップ	その他		3	g
		バッテリカバー	樹脂		9×2	g

8	標準付属品質量	プラスチックケース		2.1	kg
		主要素材 質量構成比	樹脂、ゴム	99	%
			鉄及び鉄合金（含ステンレス）	1	%
			その他	0	%
		取扱説明書	紙	52	g
9	梱包材			無し	g
10	環境関連の法令・規格対応		RoHS	適合	
11	騒音			78	dB

＊1：数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。