製品環境データシート

MUC258DRG

環境改善の主なポイント

- トリガオンから素早く最高速度に到達するエンジン式同等の加速性能[チェーンスピード24.0m/秒]で、オン/オフを繰り返す作業を軽快に行える。（脱炭素）
- 23mLエンジン式クラスでクラス最軽量2.8kg※（ガイドバー250mm、バッテリBL1860B装着時）を達成した。（省資源） ※2025年11月当社調べ

2026年9月 現在

No.	環境情報項目				仕様	
1	製品／モデル名	充電式チェンソー ／ MUC258DRG（80TXL仕様）				
	主要構成	本機 MUC258D	バッテリ BL1860B	充電器 DC18RF	バッテリカバー	
		チェーン刃	ガイドバー	ガイドバーケース	チェーンオイル	
		ボックスレンチ13	丸型ヤスリ4			
				（全質量： 5.0 kg）		
2	本機寸法〔全長×幅×高さ〕 バッテリ BL1860B 取付時				519 × 181 × 194	mm
3	能力〔チェーンスピード〕				0 ～ 24.0	m/秒
4	効率 〔1充電当りの作業量*1 BL1860B（6.0Ah）／切断量 杉角材50mm〕				約302	本
5	待機消費電力 （ 充電器 DC18RF ）				0.76	W
6	本機質量	本機 （ MUC258D のみ）			2.2	kg
		主要素材 質量構成比	鉄及び鉄合金（含ステンレス）		41	%
			銅及び銅合金		3	%
			アルミニウム		5	%
			その他の金属		0	%
			樹脂、ゴム		41	%
			その他		10	%
		［再使用＋リサイクル］可能率 〔A＞85%、85%≧B＞70%、70%≧C＞55%〕			A	
		再生可能率 〔A＞85%、85%≧B＞70%、70%≧C＞55%〕			A	
7	標準付属品質量	急速充電器DC18RF			980	g
		バッテリ BL1860B			670	g
		主要構成	種類（ リチウムイオン ）		6.0	Ah
			セル個数		10	個
		バッテリカバー	樹脂		5	g
		チェーン刃	鉄		109 〔本機に含む〕	g
		ガイドバー	鉄		288 〔本機に含む〕	g
		ガイドバーケース	樹脂		89	g
		チェーンオイル	樹脂、その他		111	g
		ボックスレンチ13	鉄		97	g
		丸型ヤスリ4	鉄、樹脂		21	g
		取扱説明書	紙		77	g

8	梱包材質量	梱包材		816	g
		主要素材 質量構成比	発泡スチロール	0	%
			樹脂	0	%
			紙、段ボール	100	%
			木材	0	%
			その他	0	%
9	環境関連の法令・規格対応		RoHS	適合	
10	騒音			100	dB

＊1：数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。