

各位

愛知県安城市住吉町3丁目11番8号

# 株式会社 マキタ

## 低騒音 & パワフルな充電式集じん機を発売

株式会社マキタ(本社:愛知県安城市、取締役社長 後藤宗利、資本金 24,206 百万円)は、18V リチウムイオンバッテリー(18V+18V)を使用し、低騒音でパワフルな吸引力を実現した「充電式集じん機シリーズ」を発売する運びとなりましたのでお知らせします。



VC865D



VC866D




VC867D

### 1. 製品の特長 (共通) - パワフル & 低騒音

高性能ブラシレスモーターでパワフルな吸引力を有しています。また、モーターのサポートリングの形状を見直すことによりモーターの振動を低減。さらに、新形状の排気口と冷却風の流路変更で、風切音を低減し、運転音を抑えました。



**新形状の排気口**  
大きな風窓形状の排気口にし、風速を下げ、風切音を低減。



**モーターの振動低減**  
サポートリングの形状を見直しモーターから伝わる振動を低減。



**ブラシレスモーター**  
高性能ブラシレスモーターでパワフルな吸引力を実現。



Lithium-ion  
18V + 18V → 36V

**冷却風の流路変更**  
モーター冷却風の流路と形状を見直し、風切音を低減。

### 2. 各製品の紹介

乾湿両用

無線連動非対応

乾湿両用タイプは、ロック付伸縮パイプで、抜け落ち防止と、使い勝手を向上。狭い場所でも入りやすい薄型切替ノズルと移動時の安定走行を実現する本体後部ローラを採用しました。

充電式集じん機 (バッテリー・充電器別売)

集じん容量  
**8L**  
吸水量: 6L

**VC865DZ**  
標準小売価格 50,000円(税別)

集じん容量  
**15L**  
吸水量: 12L

**VC155DZ**  
標準小売価格 53,000円(税別)



運転音 51dB(A) ※吸引力「1」の場合。吸引力「5」は 59dB(A)。  
最大吸込仕事率 105w

**パイプロックボタン**  
抜けを防止するロック機構を採用。

**伸縮パイプ**  
高剛性アルミタイプ  
伸縮操作も簡単。

**薄型切替ノズル**  
首元が可動し狭い所も入りやすい。  
ローラー付で押し引きもスムーズ。

**48mm**

伸縮幅  
**520**  
mm  
**870**  
mm

**安定走行構造**  
ローラー付で、移動時に後方への転倒を低減。



## 粉じん専用

## 無線連動対応 / ワイヤレスユニット内蔵

粉じん専用タイプは、無線連動により充電式工具のスイッチに連動した起動が可能。さらに、ON/OFFの度にチリ落としを行うギュッパフィルタで作業効率を向上させます。

充電式集じん機 (バッテリー・充電器別売)

集じん容量 **8L** **VC867DZ**  
標準小売価格 59,000円(税別)

集じん容量 **15L** **VC157DZ**  
標準小売価格 62,000円(税別)



運転音51dB(A) ※吸引力「1」の場合。吸引力「5」は59dB(A)。  
最大吸込仕事率 75w



## 乾式専用

乾式専用タイプは、オフィスビル等のビルメンテナンス用で静かな運転音を実現する仕様です。乾湿両用タイプ同様、ロック付伸縮パイプと薄型切替ノズルを備えるとともに、本体後部ローラにより安定走行構造を有しています。

充電式ドライクリーナー (バッテリー・充電器別売)

集じん容量 **8L** **VC866DZ**  
標準小売価格 50,000円(税別)

※本機のみボディ中央部分がライトブルーグレー(黒文字でmakita)となります。

安定走行構造  
ローラ付で、移動時に後方への転倒を低減。




パイプロックボタン  
抜けを防止するロック機構を採用。

伸縮パイプ  
軽量の樹脂タイプで伸縮操作も簡単。

切替可能  
フロアとじゅうたんで切替可能。じゅうたん清掃時ブラシは収納。



薄形状ノズル  
首元が可動し狭い所も入りやすい。ローラ付で押し引きもスムーズ。



運転音 49dB(A) ※吸引力「1」の場合。吸引力「5」は56dB(A)。  
最大吸込仕事率 90w

### 【主要機能】

モデル No.	最大吸込仕事率 (W)	運転音 (dB(A))	最大風量 (m³/min)	最大真空度 (kPa)	集じん容量 (L)	吸水量 (L)	電源 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの連続使用時間(目安)
乾湿両用	VC865D	105 吸込力「5」 35 吸込力「1」	2.1	11	8	6	直流 18V+18V >36V	366×334×368	7.6	ホース(内径32mm×1.7m/A-68127) ロック付伸縮パイプ(140G26-3) ロック付伸縮パイプ(アルミ/140G19-0)・ストップパ(451350-0) 薄型切替ノズル(A-70758)・フリーノズル(A-60654) ツールボックス・ポリ袋11枚(本機取付1枚/A-45777)	吸込力「5」約40分 吸込力「1」約1時間 40分 BL1860B×2本使用時
	VC155D	59 吸込力「5」			15	12		366×334×421	7.8		
粉じん専用	VC867D	75 吸込力「5」 25 吸込力「1」	1.3	11	8	—		366×334×368	8.3	ホース(内径28mm×5.0m/A-34229) フロントカフス22(417765-1)・ジョイントH(424009-2) アクセサリバッグ(A-46040)・パウダフィルタ(A-50491) プレフィルタ(A-50485)・ダンパ(A-50516) ツールボックス・ポリ袋11枚(本機取付1枚/A-45777)	吸込力「5」約50分 吸込力「1」約2時間 BL1860B×2本使用時
	VC157D	51 吸込力「1」			15	—		366×334×421	8.5		
乾式専用	VC866D	90 吸込力「5」 30 吸込力「1」	1.9	10	8	—	366×334×368	7.6	ホース(内径32mm×1.7m/A-68127) ロック付伸縮パイプ(140G26-3) ロック付伸縮パイプ(樹脂/127605-2)・ストップパ(451350-0) 薄型切替ノズル(A-70758)・フリーノズル(A-60654) ツールボックス・ポリ袋11枚(本機取付1枚/A-45777)	吸込力「5」約50分 吸込力「1」約2時間 BL1860B×2本使用時	

※ 1充電あたりの連続作用時間(目安)について:BL1860B×2本取付時、バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

### 本件に関するお問い合わせ先

報道関係のお問い合わせ先  
お客様のお問い合わせ先

株式会社マキタ 総務部総務課 TEL0566-97-1717(直)

株式会社マキタ 全国116ヶ所営業所

<https://www.makita.co.jp/network/index.html>

以上