

各位

愛知県安城市住吉町3丁目11番8号

株式会社マキタ

Li-ion 40Vmax シリーズ 260mm 充電式マルノコを発売

株式会社マキタ(本社:愛知県安城市、取締役社長 後藤 宗利、資本金 24,206 百万円)は、充電式工具 40Vmax シリーズとして新たに「260mm 充電式マルノコ HS011G」を発売する運びとなりましたのでお知らせします。

建築・建設現場において厚さ 90mm 前後の厚物材を一発で切断するにあたっては、これまでは AC100V を電源とする電気マルノコを用意する必要がありましたが、この度発売する HS011G は、コードレスでありながら最大 97mm の切り込み深さにより、厚物材を一発で切断可能とするモデルです。



[製品の特長]

1. 最大 97mm(3 寸 2 分)厚を一発切断

40Vmax リチウムイオンバッテリーとハイパワーBL モーターにより、最大 97mm(3 寸 2 分)厚の木材をパワフルかつ軽快に一発切断することが可能です。



2. 定回転制御&AFT 搭載

作業負荷が上がっても回転数を維持する定回転制御機能を搭載し、粘り強さとキレイな切断面を実現します。

キックバック時の回転数低下を検知して自動停止する「AFT」も搭載しています。

定回転制御

定回転制御で、粘り強さとキレイな切断面を実現。



キックバック反動低減

キックバック時の回転数低下を検知して「自動停止」。



△注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。


3. 使いやすさをサポートする諸機能

本体・バッテリーともにIP56の防じん防水保護等級※1、別売のワイヤレスユニットによる無線連動集じん、長尺定規(別売)にアダプタ不要で対応など、ユーザーの使いやすさを考慮した機能が充実しています。

防じん・防水保護等級 ※1
IP56 本体 防じん・防水
IP56 バッテリー 防じん・防水



高剛性デプスガイド



平行度
 平行度微調整機構



■左1°~右60° 傾斜切断 ■再起動防止機能 ■電気ブレーキ ■ソフトスタート ■LEDライト(回転前点灯・残照機能)

[主要機能]

ノコ刃寸法(mm)		最大切込深さ(mm)			傾斜切断	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電圧 (V)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (バッテリー含)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/切断			
内径	外径	傾斜0°	傾斜45°	傾斜60°							材料(厚さ×幅)	ノコ刃	バッテリー	作業量
25.4	260	97	68	48	左1°~右60°	3,500	直流36 (40Vmax)	453×196×336	6.0 [BL4050F装着時]	鮫肌チップソー260(ノコ刃) サブベース・六角棒スバナ6	メラビ材 90mm × 300mm	鮫肌 チップソー 260mm	BL4025	約57本
													BL4040	約91本
													BL4050F	約126本

※1 IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
 ※2 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

[標準小売価格 (税別)]

HS011GZ 本体のみ/バッテリー・充電器別売 鮫肌チップソー付	72,000 円
---	----------



260mm 充電式マルノコ HS011G

本件に関するお問い合わせ先

報道関係のお問い合わせ先

株式会社マキタ 総務部総務課 TEL0566-97-1717(直)

お客様のお問い合わせ先

株式会社マキタ 全国126ヵ所営業所 <https://www.makita.co.jp/network/index.html>

以上