

各位

愛知県安城市住吉町3丁目11番8号
株式会社マキタ

Li-ion 40Vmax シリーズ

太い枝や深い刈込みに最適な「ラフカット仕様」充電式ヘッジトリマを発売

株式会社マキタ(本社:愛知県安城市、取締役社長 後藤宗利、資本金 24,206 百万円)は、Li-ion 40Vmax リチウムイオンバッテリーを使用し、太い枝や深い刈込みに最適な「充電式ヘッジトリマ MUH015G」を発売する運びとなりましたのでお知らせします。当社はこれまで 40Vmax 充電式ヘッジトリマシリーズとして拌み刃、高速ストロークで鋭い切れ味が特長の MUH001G/002G/003G を発売していますが、このたびラインアップに加わる MUH015G は厚刃・高トルクで太枝を捉えやすい「ラフカット仕様」により、太く堅い種類の生垣刈込みに最適です。



[製品の特長]

1. 「国内初」※1 充電式ラフカット登場

高強度且つ高剛性の厚刃「ラフカット仕様」により、重負荷切断時の刃先のたわみを抑制するとともに、最大切断径 20 mm※2 までの太枝切断に対応します。

太枝対応
φ20 mm
(最大切断径) ※2

「厚刃」ラフカット仕様

[MUH015G特長]

刃厚 **2.4 mm**

高強度+高剛性
刃の厚みを20%アップ
重負荷切断時の刃先のたわみを抑制

ピッチ **38 mm**

太枝を捉えやすい
直角刃物形状に加え、刃物の間隔を広くして
太枝を素早く確実に捉える



偏角3面研磨刃
優れた導入性&枝が逃げにくい
[MUH015G特長]

スムーズに捉え 逃さずせん定

2. 低振動、低騒音※3 で環境にやさしい

振動部とグリップ部を分割し、振動をラバースリーブで吸収する防振構造を採用。作業者の負担を軽減するとともに、騒音が気になる現場で有効です。



低振動で
疲れにくい
防振構造

低騒音 ※3



騒音が気になる現場で有効です

騒音値 ※3
90dB(A)
MUH015G



95dB(A)
MUH001G

3. エンジン式以上のランタイムを実現

1充電あたりの連続運転時間(無負荷時、目安)が約2時間(低速モード)とエンジン式以上のランタイムを実現しました。

エンジン式以上のランタイムを実現

1充電あたりの連続運転時間【無負荷時、目安】(BL4025使用時)

MUH015G
低速モード▶約**2時間**※4
中速モード▶約**1時間5分** 高速モード▶約**40分**

MUH001G
低速モード▶約**4時間40分**※4
中速モード▶約**1時間50分** 高速モード▶約**1時間5分**


カミコミ解除機能 [共通特長]

枝のカミコミを刃物の逆転動作で素早く解除



[標準小売価格]

充電式ヘッジトリマ 両刃式 「厚刃」ラフカット仕様 重負荷作業対応



道路維持管理に

■600mm用 チップレシーバ付



※5 ※6



※6 ※7



600mm [刃物長]

MUH015GRDX
Li-Ion 2.5Ah 実用充電 約19分 フル充電 約28分
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA
標準小売価格 97,500円(税別)

本体のみ **MUH015GZ**
バッテリー・充電器別売
標準小売価格 55,500円(税別)

質量 **4.0** kg



挿み刃仕様 美しい仕上がりに



鋭い切れ味の挿み刃形状 刃付け角度の鋭角化と、精密な刃先合わせ

※イメージ 刃付け部のみ接触

優れた導入性と枝が逃げにくい



スムーズに捉え 逃さずせん定

好評発売中



400mm [刃物長]

MUH001GRDX
Li-Ion 2.5Ah 実用充電 約19分 フル充電 約28分
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA
標準小売価格 90,300円(税別)

質量 **3.7** kg

本体のみ **MUH001GZ**
バッテリー・充電器別売
標準小売価格 48,300円(税別)



500mm [刃物長]

MUH002GRDX
Li-Ion 2.5Ah 実用充電 約19分 フル充電 約28分
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA
標準小売価格 92,900円(税別)

質量 **3.8** kg

本体のみ **MUH002GZ**
バッテリー・充電器別売
標準小売価格 50,900円(税別)



600mm [刃物長]

MUH003GRDX
Li-Ion 2.5Ah 実用充電 約19分 フル充電 約28分
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA
標準小売価格 95,500円(税別)

質量 **4.0** kg

本体のみ **MUH003GZ**
バッテリー・充電器別売
標準小売価格 53,500円(税別)

[主要機能]

モデル No.	刃物長 (mm)	最大切断径 (mm)	ストローク数 (min ⁻¹) [往復/分]	カット数 (min ⁻¹) [回/分]	電源 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm) (バッテリー含む)	質量 (kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの連続運転時間(目安) BL4025使用時		
									低速	中速	高速
MUH015G	600	φ20	低速:1,000 中速:1,500 高速:2,000	低速:2,000 中速:3,000 高速:4,000	直流36 (40Vmax)	1,120×225×190	4.0	ブレードカバー チップレシーバ	約2時間	約1時間5分	約40分
MUH001G	400	φ18	低速:1,000 中速:1,800 高速:2,500	低速:2,000 中速:3,600 高速:5,000		910×225×190	3.7		約4時間40分	約1時間50分	約1時間5分
MUH002G	500					1,018×225×190	3.8		約4時間15分	約1時間45分	約1時間
MUH003G	600					1,120×225×190	4.0		約3時間55分	約1時間40分	約55分

※1 600mmクラスプロ向け充電式ヘッジトリマにおいて、2022年2月現在当社調べ。 ※2 刃を軽く数秒押し当てれば切断できる枝の直径です。(目安) ※3 騒音値 MUH001G:95dB(A)、MUH002G/003G:94dB(A)、MUH015G:90dB(A) EN62841-4-2 準拠 ※4 連続運転時間は無負荷時の参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※5 本機に水滴や粉じんが付着した状態で使用することが可能です。(当社、社内基準) ※6 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※7 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※8 バッテリー含む。ブレードカバー、チップレシーバ除く。 ※9 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。

本件に関するお問い合わせ先

報道関係のお問い合わせ先

株式会社マキタ 総務部総務課 TEL0566-97-1717(直)

お客様のお問い合わせ先

株式会社マキタ 全国126カ所営業所 <https://www.makita.co.jp/network/index.html>

以上