

各位

愛知県安城市住吉町3丁目11番8号

株式会社マキタ

充電式保冷温庫シリーズに新サイズが登場

株式会社マキタ(本社:愛知県安城市、取締役社長 後藤宗利、資本金 24,206 百万円)は、40Vmax 対応「**充電式保冷温庫 CW003G**」を発売する運びとなりましたのでお知らせいたします。

2021年7月に40Vmaxの「充電式保冷温庫 CW001G(20L)」を発売しておりますが、この度発売するCW003Gは、持ち運びに便利な7Lコンパクトサイズになります。充電式保冷温庫シリーズでは用途に合わせてお使い頂けるサイズでラインアップを揃えております。



[製品の特長]

1. 持ち運びに便利な「コンパクトサイズ」

コンパクトな7Lサイズの実現により、1人や少人数での使用、自動車内での使用、スペースの限られた作業現場など、より幅広い用途で使用できます。また、付属のショルダーベルトをハンドルに取付ける事で、肩掛けでの持ち運びもできます。



2. 40Vmaxをはじめ、様々な電源に対応

当モデルは40Vmax リチウムイオンバッテリーに対応するほか、18V リチウムイオンバッテリー、シガーソケット(12V/24V)、AC100V 家庭用電源に対応し、場面に合わせた電源を選択することができます。

40Vmax対応
18V、AC100V、シガーソケットでも使える

※1	※1
保冷時間 5℃設定 / 外気温30℃ 約16時間30分 <small>BL4050F×1本装着時</small>	保温時間 60℃設定 / 外気温0℃ 約7時間 <small>BL4050F×1本装着時</small>



3. 14段階の温度設定が可能

保冷は-18℃から10℃までの7段階※2、保温も30℃から60℃までの7段階※3と、温度調節を計14段階で設定でき、1年を通して様々なシーンで使用できます。

保冷(℃)						
-18	-15	-10	-5	0	5	10

保温(℃)						
30	35	40	45	50	55	60

4. 使いやすいその他の機能



[製品仕様]

モデルNo.	内容積	能力	冷却方式	温蔵方式	感電保護クラス	断熱材(発泡ガス)	電源 ※5	USB電源端子
CW003G	7L	冷却時消費電力:65W 加熱時消費電力:36W	コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式	24g ワイヤヒータ加熱方式	Class III	ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)	[リチウムイオンバッテリー] 直流36V(40Vmax) [リチウムイオンバッテリー] 直流18V [家庭用電源] AC100V 50/60Hz [自動車シガーソケット] DC12-24V	[出力電圧] 直流5V [出力電流] 直流2.4A [形状] USB Aタイプ
モデルNo.	1充電使用時間(目安) ※1			寸法(長さ×幅×高さmm)		質量(kg)(バッテリー含む)	標準付属品	
	外気温30℃	外気温0℃	外気温0℃	本機寸法	庫内寸法			
CW003G	約7時間	約16時間30分	約7時間	456×245×308 ※ハンドルを含まない	210×150×220	8.8 BL4050F×1本装着時	ACアダプタ シガーソケット用コード ショルダーベルト	

※1 庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリーの充電状態、使用環境、保温、保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。 ※2 庫内に医薬品や学術資料などを入れないで下さい。温度管理が厳しいものは保存できません。 ※3 飲料は自動販売機と同じ55℃、食品はUSDA(アメリカ合衆国農務省)の定める60℃での保温を推奨します。 ※4 IP表示をしている製品は水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。 ※5 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。

[標準小売価格(税別)]

CW003GZ(青)/GZO(オリーブ) 本体のみ(バッテリー・充電器別売り) ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード付	69,800 円
--	----------



青

オリーブ

本件に関するお問い合わせ先

報道関係のお問い合わせ先

株式会社マキタ 総務部総務課 TEL 0566-97-1717(直)

お客様のお問い合わせ先

株式会社マキタ 全国127カ所営業所 <https://www.makita.co.jp/network/index.html>

以上